

**Zestaw: monitor podtynkowy  
KW-S709TC-W + kamera  
KW-1380MC-1BS wideodomofon  
KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 2168.29 zł

**Cena brutto:** 2667.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

**Opis produktu:**

Zestaw wideodomofonowy firmy **Kenwei** dla jednej rodziny składający się z monitora podtynkowego **KW-S709TC-W** z ekranem kolorowym LCD o przekątnej 7 cali oraz panel zewnętrzny **KW-1380MC-1BS-600**. Monitor zapewnia wszystkie podstawowe funkcje tj. rozmowa, podgląd w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepu. Dodatkowo umożliwia sterowanie bramą automatyczną. Do monitora można podłączyć sześć kamer CCTV (lub osiem z dodatkowym rozdzielaczem). Posiada menu ekranowe w języku polskim.

Dzięki funkcji pamięci monitor posiada możliwość zapis zdjęć i filmów (wbudowane gniazdo MicroSD o pojemności do 32 GB).

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

**W zestawie wideodomofonowym Kenwei KW-S709TC-W + KW-1380MC-1BS otrzymujemy:**

- **Moduł wewnętrzny:** 7-calowy wideomonitor KW-S709TC-W w kolorze białym
- **Moduł zewnętrzny:** panel bramowy KW-1380MC-1BS-600
- Kołki i wkręty montażowe
- Zasilacz sieciowy

**Najważniejsze funkcje zestawu Kenwei**

- **Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami**

- Dotykowy, 7-calowy wyświetlacz (technologia pojemnościowa)
- Komunikacja głosowo - wizyjna z dwoma panelami bramowymi
- **Możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów**
- 10 melodii dzwonka i 5 poziomów głośności z opcją wyciszenia
- Jeden przycisk wywołania
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci
- Przekaznik do obsługi bramy automatycznej
- W opcji moduł rozszerzeniowy do rozbudowy do 4 panelu bramowych
- Panel wykonany ze stopów aluminium magnezowych, front z aluminium szczotkowanego
- **Interfejs w języku polskim**

## WIDEOMONITOR NATYNKOWY KW-S709TC-W KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Dotykowy** wyświetlacz: **7** cali TFT LCD w technologii pojemnościowej
- Ilość paneli bramowych: **2** (max. 6 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Wejścia dla kamer CCTV: **4** (max. 8 z rozdzielaczem KW-516FD)
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Regulacja czasu podglądu: 10 minut / 2 godziny / nieograniczony
- **Pamięć: obsługa MicroSD o pojemności do 32 GB**
- Zasilanie: 14 V DC
- Wymiary:
  - monitora: 207 x 120 x 18 [mm]
  - ramki: 252 x 163 x 3 [mm]
  - puszki podtynkowej: 245 x 155 x 60 [mm]
- Język interfejsu: polski
- Zestaw zawiera zasilacz
- Funkcje:
  - automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer
  - interkomu
  - przekazania rozmowy pomiędzy urządzeniami wywoływanymi z 1 przycisku panelu bramowego
  - wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym
  - automatycznego bądź ręcznego zapisu zdjęć lub filmów
  - rozpoznawania wiadomości głosowych
- **Montaż: podtynkowy**

## PANEL ZEWNĘTRZNY NATYNKOWY KW-1380MC-1BS-600 KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Kamera:** kolorowy przetwornik CCD **1/3"** o rozdzielczości **600 TVL**
- **Kąt widzenia:** **120°** w poziomie, **90°** w pionie (regulacja kąta poziomo i pionowo)
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaznika w panelu zewnętrznym

- Maksymalna liczba użytkowników: jeden
- Podświetlenie:
  - etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
  - kamery (nocne): diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
- Zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka): z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Klasa szczelności obudowy: IP56
- Wymiary: 196 x 110 x 25.5 [mm]
- Montaż: **natynkowy**