

BCS-NVR12808-4K Rejestrator IP 128 kanałowy 12MPx 4K BCS PRO

Producent: BCS

Cena netto: 7269.92 zł

Cena brutto: 8942.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

BCS-NVR12808-4K 128 kanałowy rejestrator firmy BCS zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12Mpx - 4K. Urządzenie posiada **możliwość podpięcia 8 dysków twardych** (max. 48TB), wyposażone jest w **2 wyjścia HDMI** oraz w **wyjście VGA**, jak również **posiada 16 wejść / 8 wyjść alarmowych**.

Rejestrator IP BCS-NVR12808-4K jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

BCS NVR12808 4K jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie.

Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie nowa generacja rejestratora o symbolu BCS-NVR12808-4K-RR.

Podstawowe parametry rejestratora BCS NVR 12808 4K BCS PRO:

- **Ilość kanałów video: do 128**
- Pasma Bitrate wej./wyj.: 256/128 Mb/s
- **Obsługa HDD:**
 - **8 szt. SATA/HDD, max. 48TB (max. 6TB każdy)**
 - lub 6 szt. SATA/HDD + 1 szt. SATA/CD-DVD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Tryb HotSwap,
 - SATA: max. 4 HDD (2TB każdy)
- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG
- **Obsługiwana rozdzielczość kamer:**
 - **12Mpx**
 - **6Mpx**

- **5Mpx**
- 3Mpx
- 1080p
- 1.3Mpx
- 720p
- Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
- Onvif: tak
- **Wejścia alarmowe: 16**
- **Wyjścia alarmowe: 8**
- **Wyjścia video: 2 x HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 3840x2160**
- Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - interkom, wej./wyj. - RCA/RCA
- Sieć: 2 x RJ-45 (10M / 100M / 1000M)
- Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 4 x USB (1 x USB 3.0), **eSATA**
- Wymiary: 2U, 446 mm x 454,9 mm x 91 mm (WxDxH)
- Waga: 9 kg (bez HDD)
- Zasilanie: AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Aplikacja BCS Viewer Lite (kliknij i powiększ obrazek aby zeskanować kod QR urządzeniem mobilnym):

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.