


LHD-16-PRO-FPS Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe z dystrybutorem zasilania, 16 kanałów Video, koncentryk i skrętka EWIMAR



Producent: Ewimar

Cena netto: 707.32 zł

Cena brutto: 870.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

LHD-16-PRO-FPS to wysokiej klasy **szesnastokanałowy** wielofunkcyjny panel **wolnostojący** firmy **Ewimar** przeznaczony jako zabezpieczenie w systemach wykorzystujących **skrętkę UTP** jak i **przewód koncentryczny 75 Ω**. Pozwala na przenoszenie sygnału do 100 MHz, gwarantując przy tym wysoką jakość i trwałość połączenia przy najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych. Urządzenie dedykowane jest do urządzeń CCTV, wykorzystujących standardy przesyłu **AHD**, **DHD**, **TurboHD**, **HD-CVI** oraz **HD-TVI**.

Charakteryzuje się **niską pojemnością obwodu**, w granicach **7 - 9 pF**, która minimalizuje skutki tłumienia dla złożonych sygnałów AHD, HD-CVI czy HD-TVI. Posiada **3-stopniowe zabezpieczenie przeciwprzebieciowe**, na które składa się iskrownik, ochronnik gazowy oraz transil.

LHD 16 PRO FPS może być wykorzystywany w aplikacjach **16-kanałowych** w połączeniu z zabezpieczeniem HDO-1F-EXT. Dla zachowania pełnej ochrony warto stosować zabezpieczenia na dwóch końcach przewodu sygnałowego wraz z jego uziemieniem, co skróci czas reakcji zabezpieczenia i zapewni skuteczniejszą ochronę urządzeń telewizji przemysłowej.

Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe Ewimar LHD-16-PRO-FPS wyposażone jest w **dystrybutor zasilania**, który dostarcza zasilanie **niezależnie do 16 kamer**. Jednocześnie dostarcza specjalne zabezpieczenia, chroniące przed zwarciami każdego z urządzeń oraz posiada sygnalizację optyczną / dźwiękową dla każdego z kanałów w przypadku zwarcia.

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRIEBIĘCIOWEGO LHD 16 PRO FPS EWIMAR

- **Wejścia uniwersalne dla skrętki i koncentryka**
- Dystrybucja zasilania dla 16 kamer
- **Zastosowanie:**
 - AHD
 - DHD
 - TurboHD
 - HD-CVI
 - HD-TVI
- 2-kierunkowa transmisja sygnału
- 3-stopniowa ochrona przepięciowa
- **Model wolnostojący**
- Panel dostępny również w kolorze białym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA LHD-16-PRO-FPS EWIMAR

- **Przewód wejściowy: koncentryczny / UTP**
- Złącze wyjściowe: gniazdo BNC
- Ilość kanałów Video: 16
- Dystrybucja zasilania: 16x 12 V lub 24 V
- **Impedancja: 75 Ω**
- **Tłumienie: 0.4 dB**
- Pasmo przenoszenia: 100 MHz
- **Maksymalny poziom przepięcia: 4 kV**
- Ochrona linia - ziemia: ochronnik gazowy (90 V, 2x 10kA @ 8/20 uS)
- Ochrona linia - linia: mostek ochronny (6 V, 100 A 8/20 uS)
- Zabezpieczenie antyprzepięciowe:
 - iskrownik
 - ochronnik gazowy
 - transil
- **Pojemność obwodu zabezpieczenia: 7 - 9 pF**
- Temperatura pracy: od -40°C do 60°C
- Wymiary: 444 x 104 x 47 [mm]