

DH-HAC-HDW2220M-0360B **Kamera kopułowa 1080p,** **2.4MPx, HDCVI/CVBS DAHUA**

Producent: Dahua
Cena netto: 275.93 zł
Cena brutto: 339.40 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa DH-HAC-HDW2220M-0360B oparta jest o technologię **HD-CVI** i umożliwia przesył sygnału po kablu koncentrycznym na odcinku do **500 metrów** bez jakichkolwiek opóźnień w transmisji. Urządzenie posiada przetwornik CMOS **1/2.8" 2.4 Mpx** generujący obraz w rozdzielczości FullHD 1080p (efektywna liczba pikseli: 1984x1225).

Kamera została wyposażona w **obiektyw 3.6 mm** oraz w promiennik podczerwieni o zasięgu **do 30 metrów**.

DH-HAC-HDW2220M-0360B firmy **Dahua**, mieści się w metalowej obudowie o wymiarach śr. 94 x 79.5 [mm] i klasie szczelności IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Pobiera maksymalnie **3.5 W** mocy i zasilane jest prądem stałym 12 V.

Kamera HAC HDW2220M 0360B Dahua wyposażona została w funkcje:

- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **AWB (Auto White Balance)**, to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.
- **BLC (Back Light Compensation)** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.

- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

Specyfikacja techniczna kamery kopułowej DAHUA HAC-HDW2220M 0360B

- Kamera kopułowa HDCVI + 960H
- Rozdzielczość 1080p, 1920 x 1080 px (25 kl/s)
- **Przetwornik: 1/2.8" 2.4 Mpx CMOS**
- Maksymalny zasięg IR: **do 30 metrów** (Inteligentna podczerwień)
- Czułość: 0 lux / F 1.2 (wł. IR)
- **Obiektyw, długość ogniskowej: 3.6 mm**
- Kąt widzenia H: 88°
- Prędkość elektronicznej migawki: 1/3 ~ 1/100 000 [s]
- Odległość transmisji: do 500 metrów kablem koncentrycznym
- Menu ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy z poziomu rejestratora
- Wyjście wideo: 1 kanał BNC **HDCVI / CVBS**
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Obudowa: zewnętrzna, klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 3.5 W (max.)
- Waga: 0.35 kg
- Wymiary: śr. 94.0 x 79.5 [mm]