

DH-HAC-HDW2120M Kamera kopułowa 720p, promiennik podczerwieni do 30 m DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 198.37 zł
Cena brutto: 244.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa DH-HAC-HDW2120M oparta jest o technologię **HD-CVI** i umożliwia przesył sygnału po **kablu koncentrycznym** nawet na odcinku do **800 metrów**, bez jakichkolwiek opóźnień w transmisji, jak ma to miejsce w systemach IP. Model pracuje w trybie **HD 720p** i oferuje efektywną ilość pikseli przy rozdzielczości **1305 x 1049 (przy 50 kl/s)**. Posiada przetwornik CMOS SONY IMX **1/3" 1.4 Mpx** oraz generuje wyrazisty obraz przy minimalnym oświetleniu o 0 luksach (**F 1.2** - przy wł. IR).

Wyposażony jest w obiektyw 3.6 mm oraz w promiennik podczerwieni, dzięki któremu kamera staje się skuteczniejszą w zasięgu 30 metrów przy słabych warunkach świetlnych otoczenia.

DH-HAC-HDW2120M firmy **Dahua**, mieści się w metalowej obudowie o wymiarach 94 mm x 79.5 mm i klasie szczelności IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Pobiera maksymalnie **3.3 W** mocy a zasilane jest prądem stałym 12 V.

Kamera HAC HDW2120M Dahua wyposażona została w funkcje:

- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **AWB (Auto White Balance)**, to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.

- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy nakierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

Specyfikacja techniczna kamery kopułowej DAHUA HAC-HDW2120M:

- Kamera kopułowa HDCVI + 960H
- **Rozdzielczość 720p, 1305 x 1049 px (50 kl/s)**
- Przetwornik: 1/3" 1.4 Mpx CMOS SONY IMX
- Zasięg IR: 30 metrów
- Czułość: 0 lux / F 1.2 (wł. IR)
- **Obiektyw: 3.6 mm**
- Mechaniczny filtr ICR
- Odległość transmisji: ponad 800 metrów kablem koncentrycznym
- Menu ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy z poziomu rejestratora
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Obudowa: zewnętrzna, klasy IP67
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 3.3 W (max.)
- Waga: 0.55 kg
- Wymiary: Φ 93.4 x 79.7 [mm]