

SD59230I-HC Kamera szybkoobrotowa 1080p, HDCVI, 30x zoom, zasięg IR do 100 m DAHUA

Producent: Dahua

Cena netto: 3800.00 zł

Cena brutto: 4674.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera szybkoobrotowa SD59230I-HC firmy **Dahua** pracuje w systemie **HDCVI**. Została wyposażona w przetwornik Exmor CMOS **1/2.8" 2.0 Mpx** generujący obraz w rozdzielczości **FullHD 1920x1080px**, oraz wysokiej jakości promiennik IR o zasięgu **do 100 metrów**.

Kamera posiada obiektyw o ogniskowej 4.3-129 mm (**30x zoom optyczny**), posiada również zoom cyfrowy 16x.

SD59230I-HC mieści się w metalowej obudowie o wymiarach śr. 186 x 310 [mm] i klasie szczelności IP66, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. W zestawie znajduje się zasilacz oraz uchwyt ścienny.

Do zalet urządzenia należą również funkcje, tj.:

- **BLC** (*Back Light Compensation*) / **HLC** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych

częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.

- **AWB** (*Auto White Balance*), to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

Specyfikacja techniczna kamery szybkoobrotowej DAHUA SD59230I-HC:

- Kamera szybkoobrotowa HDCVI wyposażona w **30x zoom optyczny** i 16x zoom cyfrowy
- **Rozdzielczość FullHD 1080p, 1920 x 1080 px (25 kl/s)**
- Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpx CMOS
- **Zasięg IR: do 100 metrów**
- Maski prywatności: 24 obszary
- Progresywny system skanowania
- Czułość (min. oświetlenie):
 - kolor: 0.05 lux, F1.6
 - bw: 0.005 lux, F1.6
 - 0 lux (wł. IR)
- **Obiektyw: 4.3 ~ 129 mm**, apertura: F1.6-F5.0
- Kąt widzenia H: 65.1° ~ 2.34°, zakres ostrości: 100-1000 [mm]
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Menu ekranowe oraz sterowanie PTZ dostępne poprzez kabel sygnałowy z poziomu rejestratora
- Wyjście video BNC: 1 kanał **HDCVI / CVBS**
- Audio: 1 wejście
- RS485: 1 port
- Alarm: 2 wejścia, 1 wyjście
- Funkcje: BLC / HLC / DWDR / AWB / AGC
- Funkcje preset (300) / ścieżka (8) / tras (5)
- Stosunek S/N: > 50 dB
- Prędkość Pan: 0.1° ~ 300° /s; Tilt: 0.1° ~ 200° /s
- Obsługiwane protokoły: DH-SD, Pelco-P/D
- Temperatura pracy: od -40 °C do 70 °C
- Obudowa: zewnętrzna, klasy IP66
- Zasilanie: 24 V AC
- Pobór mocy: 12 W / 25W (aktywne IR)
- Waga: 3.5 kg
- Wymiary: Φ 186 x 310 [mm]
- W zestawie zasilacz i uchwyt ścienny