

## DH-SD59120I-HC Kamera szybkoobrotowa 720p, HDCVI, 20x zoom, zasięg IR do 100 m DAHUA

**Producent:** Dahua

**Cena netto:** 1998.37 zł

**Cena brutto:** 2458.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Kamera szybkoobrotowa DH-SD59120I-HC** firmy **Dahua** pracuje w systemie **HDCVI**. Została wyposażona w przetwornik CMOS **1/3" 1.3 Mpx** generujący obraz w rozdzielczości **HD 1280x960px**, oraz wysokiej jakości promiennik IR o zasięgu **do 100 metrów**.

Kamera posiada obiektyw o ogniskowej **4.71 - 94 [mm] (20x zoom optyczny)**, posiada również zoom cyfrowy **16x**.

**DH SD59230I-HC** mieści się w metalowej obudowie o wymiarach śr. **186 x 310 [mm]** i klasie szczelności **IP66**, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. W zestawie znajduje się zasilacz oraz uchwyt ścienny.

### Do zalet urządzenia należą również funkcje, tj.:

- **BLC (Back Light Compensation) / HLC** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych

częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.

- **AWB** (*Auto White Balance*), to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

### **Specyfikacja techniczna kamery szybkoobrotowej DAHUA SD59120I-HC:**

- Kamera szybkoobrotowa HDCVI wyposażona w 20x zoom optyczny
- **Rozdzielczość 720p, 1280 x 960 px (25 / 50 kl/s)**
- Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpx CMOS
- Zasięg IR: 100 metrów
- Maski prywatności: 24 obszary
- Progresywny system skanowania
- Czułość: 0 lux / F 1.4 (wł. IR)
- **Obiektyw: 4.7 ~ 94 mm**
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Zoom cyfrowy kamery: 16x
- Menu ekranowe oraz sterowanie PZT dostępne poprzez kabel sygnałowy z poziomu rejestratora
- Funkcje preset (300) / ścieżka (8) / tras (5)
- Stosunek S/N: > 50 dB
- Prędkość Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
- Temperatura pracy: od -40 °C do 70 °C
- Obudowa: zewnętrzna, klasy IP66
- Zasilanie: 24 V AC
- Pobór mocy: 12 W (max.)
- Waga: 3.5 kg
- Wymiary:  $\Phi$  186 x 310 [mm]