

## BCS-PAN1202S Panel wideodomofonowy IP BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 882.93 zł

**Cena brutto:** 1086.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Panel zewnętrzny **PAN-1202S** firmy **BCS** wyposażony jest w **kolorową** kamerę z przetwornikiem **CMOS 1/3"** i rozdzielczością **1.3 Mpx**. Posiada regulowany w 15° (w dowolnym kierunku), **szerokokątny obiektyw** o ogniskowej **2.8 mm** oraz szeroki zakres funkcji, dzięki którym urządzenie staje się wygodne w użytkowaniu. Znajdziemy w nim między innymi możliwość rejestrowania obrazu, nagrywania wiadomości audio-video na czas nieobecności domowników czy nowoczesną, kompleksową obsługę panelu przy pomocy **dedykowanej aplikacji dla smartfonów** z systemem operacyjnym android lub iOS oraz w standardowy sposób poprzez przeglądarkę internetową (usługa Web Service).

Model oparty jest o **stalową** obudowę w **kolorze srebrnym** i umożliwia dowolny montaż (podtynkowy przy obudowie BCS-PP12 / natynkowy przy obudowie BCS-PN12). Cechuje się klasą szczelności obudowy IP53 oraz niewielkim poborem prądu do 10 W przy ciągłej pracy.

**Uwaga!** Produkt dostępny **do wyczerpania stanów magazynowych. Zapytaj o dostępność** w naszym Dziale Handlowym pod numerem telefonu **801 566 555**.

### PANEL ZEWNĘTRZNY PAN 1202S BCS - PODSTAWOWE PARAMETRY

- **Kamera: kolorowa z automatycznym podświetlaniem LED**
- Przetwornik: CMOS 1/3" o rozdzielczości 1.3 Mpx
- Kąt widzenia: 95°
- **Obiektyw: szerokokątny - 2.8 mm** (regulacja 15° w dowolnym kierunku)

- Podstawowe funkcje panelu:
  - **podświetlany wizytownik**
  - wbudowany styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy
  - nagrywanie wiadomości audio-video w przypadku nieobecności lokatora
  - podłączenie do sieci Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP)
  - **odbieranie połączeń z urządzenia oraz otwarcie wejścia za pomocą aplikacji na systemy Android / iOS**
  - automatyczne załączanie podświetlania kamery w warunkach niedostatecznego oświetlenia
  - zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej - usługa Web Service
- Montaż: podtynkowy oraz natynkowy
- Kolor wykończenia: srebrny
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C
- Klasa szczelności: IP53
- Zasilanie: lokalne - 12 V DC
- Pobór prądu:
  - czuwanie: 1 W (max.)
  - praca: 10 W (max.)
- Waga: 0.80 kg
- Wymiary: 140 x 129 x 32.2 [mm]