

BCS-MON7200W-S Monitor wideodomofonowy IP BCS

Producent: BCS

Cena netto: 948.78 zł

Cena brutto: 1167.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7200W-S, głośnomówiący. Posiada dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7" i rozdzielczości 800x480. Monitor zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego wyboru. Rozbudowa systemu możliwa jest do 6 monitorów (na jeden lokal) z obsługą do 20 wejść (w wersji SIP: rozbudowa do maksymalnie 10 wideomonitorów i obsługa do 10 paneli zewnętrznych).

Symbol -S przy oznaczeniu wideomonitora BCS-MON7200W-S informuje o modelu z **fabrycznym firmware w wersji SIP**.

Protokół SIP to standard wspomagający wzajemną integrację pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnętrznymi TCP/IP (w tym SIP) pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP).

BCS-MON7200W-S posiada **obudowę w kolorze białym** ze srebrnym wykończeniem.

Cechy podstawowe monitora wideodomofonowego IP BCS-MON7200W-S:

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP
- Protokół TCP/IP/**SIP**
- Dotykowy ekran pojemnościowy TFT o przekątnej 7"
- Rozdzielczość ekranu 800 x 480 px
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe C, NO do dowolnego zastosowania, maksymalne obciążenie: 12VDC 50mA
- Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy

panelu z dodatkowym modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2)

- Diagnostyka - ikony na ekranie
- Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panelu zewnętrznego
- Dostęp do gniazda karty pamięci z zewnątrz (brak karty w komplecie, obsługiwane karty micro SD, max 32GB)
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych na karcie pamięci (sterowanie ręczne)
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- Możliwość automatycznego zapisu zdjęć osób dzwoniących w przypadku nieodebrania połączenia
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
- Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych) lub 10 paneli zewnętrznych dla wersji SIP
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu lub do 10 monitorów dla firmware'u SIP
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, port Ethernet oraz wejście zasilania z boku urządzenia
- Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
- Wymiary 200 x 136 x 22 mm (szer. x wys. x gł.)
- Obudowa w kolorze białym ze srebrnym wykończeniem
- Język menu: polski, angielski
- Kompatybilność: wszystkie panele zewnętrzne TCP/IP/SIP marki BCS pod warunkiem zastosowania w całym systemie firmware'u z tej samej generacji (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP)