

## PG8945 Czujka magnetyczna, beprzewodowa Power NEO DSC

**Producent:** DSC  
**Cena netto:** 157.72 zł  
**Cena brutto:** 194.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Beprzewodowa czujka kontaktronowa z dodatkowym wejściem przewodowym **PG8945** firmy **DSC** będąca częścią produktów z serii **Power Neo**, bazujących na technologii **PowerG**. Urządzenie współpracuje również z beprzewodową, kompaktową centralą alarmową **WP8010 DSC**.

**Czujnik kontaktronowy PG8945** posiada **dodatkowe wejście NC/SEOL**. Zasilany jest baterią litową CR-123A 3 V, która zapewnia nieprzerwaną pracę czujki do 8 lat. Możemy zamontować go na oknach lub drzwiach. Model wyposażony został w ochronę sabotażową przed otwarciem obudowy oraz oderwaniem od ściany.

### Kompatybilne urządzenia:

- DSC HS2LCDRF
- DSC HS2LCDRFP
- DSC HS2ICNRF
- DSC HS2ICNRF
- oraz moduł odbiornika radiowego DSC HSM2HOST
- oraz centrala alarmowa DSC WP8010

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZUJKI PG8945 DSC

- **Beprzewodowa czujka kontaktronowa z czujnikiem wstrząsowym**
- Częstotliwość pracy: 868 MHz
- Protokół komunikacji: **PowerG**
- Temperatura pracy: od -10 °C do 55 °C
- Wilgotność: 93 %
- Wymiary: 81 x 34 x 25 [mm]
- Kolor: biały
- Montaż: na oknach lub drzwiach
- **Zasilanie: bateria litowa CR-123A 3 V (żywoćność do 8 lat)**
- Stopień zabezpieczenia: Grade II
- Ochrona sabotażowa:

- otwarcia obudowy
- oderwania od ściany

Technologia **PowerG** zapewnia stabilną dwukierunkową komunikację bezprzewodową w konstruowanym systemie. Najważniejsze zalety technologii PowerG to:

- FHSS - zmiana częstotliwości w określonych cyklach
- TDMA - pełna bezkolizyjna synchronizacja sieci bezprzewodowej. Zapewnia zorganizowaną transmisję i zwiększoną efektywność na kanałach bezprzewodowych
- Dopasowanie siły sygnału transmisji do otoczenia
- Komunikacja bezprzewodowa szyfrowana kluczem 128 bit AES odpowiada najbardziej wymagającym standardom w branży