

5025/1D-ZK-RF Panel rozmówny z czytnikiem zbliżeniowym i dotykowym zamkiem kodowym, 1 przycisk wywołania URMET



Producent: Urmet
Cena netto: 561.79 zł
Cena brutto: 691.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Panel jednorodzinny 5025/1D-ZK-RF gwarantuje nieprzerwaną pracę bez względu na trudne warunki pogodowe czy też na spotykane akty wandalizmu. Posiada **jeden przycisk wywołania** i jest zintegrowany z czytnikiem zbliżeniowym obsługującym breloczki zbliżeniowe oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz lub ISO CARD.

Model wyposażono w **zamek kodowy**, który obsługuje kody 4-8 cyfrowe. Współpracuje z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1, 19A2, 19L1 i jest przystosowany **do montażu natynkowego**. Po dokupieniu odpowiedniej ramki (**525/RP2**), możliwy będzie montaż urządzenia **podtynkowo**.

Urmet 5025/1D-ZK-RF jest w pełni konfigurowalny. Parametry panelu takie jak czas załączenia przekaźnika, jasność podświetlania, głośność oraz dodawanie / usuwanie / edycja kodów otwarcia, breloków czy kart można modyfikować przy zastosowaniu przycisku **PROG**, klucza **MASTER** lub z poziomu **komputera**.

ZŁĄCZA I ZACISKI POD PRZEWODY - OPIS

- +/~ - zasilanie czytnika RFID AC / DC (polaryzacja dowolna)
- -/~ - zasilanie czytnika RFID AC / DC (polaryzacja dowolna)
- NC - styk przekaźnika normalnie zwarty
- NO - styk przekaźnika normalnie otwarty
- COM - styk przekaźnika wspólny
- PH - zacisk przycisku otwarcia (przycisku listonosza)
- 441 - „plus” wzmacniacza mikrofonu
- MK - „minus” wzmacniacza mikrofonu
- GL, GL - głośnik panelu
- AC, AC - podświetlenie panelu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEDNORODZINNEGO PANELU 5025/1D-ZK-RF URMET

- **Panel audio jednorodzinny w systemie 4+n przewodowym**
- Wbudowany zamek kodowy oraz czytnik zbliżeniowych kart / kluczy RFID
- Ilość abonentów: **1**
- Materiał: stal nierdzewna
- Temperatura pracy: od -20 °C do 45 °C
- Stopień ochrony: IK 07
- Montaż: natynkowy / podtynkowy
- Zasilanie: 12 V AC
- Obciążalność przekaźnika: 2A; 60 V DC / 125 V AC
- Wymiary:
 - 152 x 110 x 23-35 [mm]
 - 175 x 135 x 23.6 [mm] - z ramką 525/RP2
 - 115 x 40 - etykieta