

CMV-43S(DC) Monitor kolorowy 4.3", doświetlenie LED, obsługa dwóch wejść COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 604.07 zł

Cena brutto: 743.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CMV-43S(DC) to monitor firmy **Commax** o dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora. Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 4.3 cala** o rozdzielczości **480 x 272 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu MD-RA-1.

Commax CMV 43 A(DC) zasilany jest napięciem **16-28 V** przy zastosowaniu zasilacza [RF-2A](#) (należy dokupić) i współpracuje z czteroprzewodowymi kamerami analogowymi oraz unifonami DP-4VHP.

CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CMV-43S(DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Funkcja interkomu (monitor-monitor / monitor-unifon)
- Funkcja otwierania bramy (przy zastosowaniu modułu MD-RA-1) - opcja
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z unifonami DP-4VHP i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CMV-43S(DC) COMMAX

- **Monitor kolorowy LCD 4.3" o rozdzielczości 480px x 272px**
- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- **Rodzaj monitora: głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 179 x 243 x 33 [mm]
- Pobór mocy: 10 VA / 3.5 VA
- **Zasilanie: 16 - 28 V (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)**