

## CMV-70S Monitor kolorowy 7", doświetlenie LED, obsługa dwóch wejść COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 798.37 zł

**Cena brutto:** 982.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**CMV-70S** to monitor firmy **Commax** o dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora. Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 7 cali** o rozdzielczości **800 x 480 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu MD-RA-1.

**Commax CMV 70 S** zasilany jest napięciem **230 V** i współpracuje z czteroprzewodowymi kamerami analogowymi oraz unifonami DP-4VHP.

### CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CMV-70S COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Funkcja interkomu (monitor-monitor / monitor-unifon)
- Funkcja otwierania bramy (przy zastosowaniu modułu MD-RA-1) - opcja
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z unifonami DP-4VHP i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CMV-70S COMMAX

- **Monitor kolorowy LCD 7" o rozdzielczości 800px x 480px**

- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- **Rodzaj monitora: głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 243 x 179 x 33 [mm]
- Pobór mocy: 12 VA / 3.5 VA
- **Zasilanie: 230 V**