

## BCS-CVR3208-III Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP, 32 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 4798.37 zł

**Cena brutto:** 5902.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**32-kanałowy rejestrator BCS-CVR3208-III** pracuje w trybach **HDCVI**, **ANALOG**, **IP** i posiada funkcję trybrydy. Obsługuje **do 28 kamer w HDCVI** i rejestruje obraz z prędkością **12 kl/s** i maksymalną **rozdzielczością 1080p** (dla 4 kanałów - 25 kl/s, 1080p). Zapewnia kompresję H.264, która przez podwójny strumień kodowania, zapewnia najwyższą jakość obrazu oraz pracuje przy maksymalnej rozdzielczości obrazu **1920 x 1080 pikseli**.

Model **CVR3208 III** wyposażony został w wyjścia BNC, VGA, **dwa wysokiej rozdzielczości HDMI**, a także w interfejs e-SATA, RS-232, RS-485, 2x RJ-45 oraz cztery porty USB. Obsługuje **do 8 dysków twardych o maksymalnej pojemności 48 TB** lub do 6 dysków twardych i **nagrywarki CD/DVD-RW**. Umożliwia także podpięcie do 4 dysków o maksymalnej pojemności 2 TB przez port e-SATA.

**BCS CVR3208 III jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX.** W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Model możemy obsługiwać zdalnie przy pomocy urządzeń mobilnych (via *Android*, *iPhone*), w tradycyjny sposób przez przeglądarkę internetową lub przy użyciu programu *Smart PSS* oraz *DMSS*.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA TRYBRYDOWEGO BCS CVR3208 III

- Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP 32 kanałowy
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080

- Zapis:
  - **HDCVI 4CH**: 25 kl/s (rozdzielczość **1080p**)
  - **HDCVI 28CH**: 12 kl/s (rozdzielczość **1080p**)
  - **ANALOG**: max. 800 kl/s (rozdzielczość 960H)
  - **IP**: wej. / wyj. 160 / 160 [Mbits] (rozdzielczość 1080p)
- Wyjścia video:
  - 2x HDMI
  - BNC
  - VGA
- Kompresja: H.264
- Audio:
  - wejście: 4x BNC
  - wyjście: 1x BNC, **HDMI (wszystkie kanały)**
  - dwukierunkowy tor sygnału
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia przekaźnikowe: 6
- Obsługa dysków twardych:
  - **8x SATA** (max. 48 TB)
  - 6x SATA + nagrywarka CD/DVD-RW
  - możliwość podłączenia **4x eSATA** (max. 2 TB)
- Interfejsy:
  - 2x RJ-45 (10/100/1000)
  - **1x e-SATA**
  - **4x USB**
  - 1x RS-232 / PTZ RS-485
- Funkcja PENTAPLEX:
  - obraz na żywo
  - nagrywanie
  - odtwarzanie
  - archiwizacja
  - zdalny dostęp
- Obsługa urządzenia:
  - mobilne: Android / iPhone
  - przeglądarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
  - program Smart PSS
  - DMSS
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 40 W
- Waga: 6.5 kg (bez HDD)
- Wymiary: 440 x 460 x 89 [mm]