

BCS-CVR2404-III Rejestrator trybrydowy HDCVI / Analog / IP 24 kanałowy BCS

Producent: BCS

Cena netto: 3332.52 zł

Cena brutto: 4099.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

24-kanałowy rejestrator BCS-CVR2404-III pracuje w trybach **HDCVI**, ANALOG, IP i posiada funkcję trybrydy. Obsługuje **do 21 kamer w HDCVI** i rejestruje obraz z prędkością **12 kl/s** i maksymalną **rozdzielczością 1080p** (dla 3 kanałów - 25 kl/s, 1080p). Zapewnia kompresję H.264, która przez podwójny strumień kodowania, zapewnia najwyższą jakość obrazu oraz pracuje przy maksymalnej rozdzielczości obrazu **1920 x 1080 pikseli**.

Model **CVR2404 III** wyposażony został w wyjścia BNC, VGA, **dwa wysokiej rozdzielczości HDMI**, a także w interfejs e-SATA, RS-232, RS-485, RJ-45 oraz trzy porty USB. Obsługuje **do 4 dysków twardech o maksymalnej pojemności 16 TB** lub do 3 dysków twardech i **nagrywarki CD/DVD-RW**. Umożliwia także podpięcie do 4 dysków o maksymalnej pojemności 2 TB przez port e-SATA.

BCS CVR2404 III jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Model możemy obsługiwać zdalnie przy pomocy urządzeń mobilnych (via *Android, iPhone*), w tradycyjny sposób przez przeglądarkę internetową lub przy użyciu programu *Smart PSS* oraz *DMSS*.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA TRYBRYDOWEGO BCS CVR2404 III

- Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP 24 kanałowy
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080
- Zapis:

- **HDCVI 3CH**: 25 kl/s (rozdzielczość **1080p**)
- **HDCVI 21CH**: 12 kl/s (rozdzielczość **1080p**)
- **ANALOG**: max. 600 kl/s (rozdzielczość 960H)
- **IP**: wej. / wyj. 160 / 160 [Mbits] (rozdzielczość 1080p)
- Wyjścia video:
 - 2x HDMI
 - BNC
 - VGA
- Kompresja: H.264
- Audio:
 - wejście: 4x BNC
 - wyjście: 1x BNC, **HDMI (wszystkie kanały)**
 - dwukierunkowy tor sygnału
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia przekaźnikowe: 6
- Obsługa dysków twardych:
 - **4x SATA** (max. 24 TB)
 - 6x SATA + nagrywarka CD/DVD-RW
 - możliwość podłączenia **4x eSATA** (max. 2 TB)
- Interfejsy:
 - 1x RJ-45 (10/100/1000)
 - **1x e-SATA**
 - **3x USB**
 - 1x RS-232 / PTZ RS-485
- Funkcja PENTAPLEX:
 - obraz na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - archiwizacja
 - zdalny dostęp
- Obsługa urządzenia:
 - mobilnie: Android / iPhone
 - przeglądarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
 - program Smart PSS
 - DMSS
- Zasilanie: 230 V
- Pobór prądu: 40 W
- Waga: 6 kg (bez HDD)
- Wymiary: 440 x 416 x 68 [mm]

SCHEMAT POŁĄCZEŃ W REJESTRATORZE BCS BCS-CVR2404-III