

## **BCS-SDIP1204IR-II Kamera IP 2 Mpx, obrotowa, zoom optyczny 4x BCS**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1354.47 zł

**Cena brutto:** 1666.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Kamera obrotowa BCS-SDIP1204IR-II oparta o technologię IP wyposażona jest w przetwornik CMOS 1/2.7" 2 Mpx i umożliwia zdalną regulację położenia modułu kamerowego. Prędkość transmisji utrzymuje w standardowych parametrach 25 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1080p. Na skuteczność kamery pracuje dostępny zoom optyczny 4x. Urządzenie posiada miejsce na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 128 GB.

Model SDIP1204IR II zawiera wszystkie podstawowe dla siebie funkcje, m.in. DNR, BLC, HLC. Cechuje się również niezawodnym, automatycznym rozpoznawaniem głównych protokołów (np. DH-SD, Pelco-P/D) oraz niezwykle pomocnym inteligentnym pozycjonowaniem 3D czy aktywacją presetów, skanów, tras, ścieżek w wybranym do tego czasie.

Na uwagę zasługuje jednak obsługa standardu Onvif, który gwarantuje użytkownikom urządzenia jego pewność działania i kompatybilność z urządzeniami różnej konfiguracji, co pozwala w praktyce na dobór dowolnego sprzętu z oferty różnych producentów bez potrzeby sprawdzania kompatybilności.

Uwaga. Kamera BCS-SDIP1204IR-II została wycofana z oferty BCS.

### **Kamera SDIP1204IR II BCS została wyposażona w funkcje:**

- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza

występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.

- **ATW** to system odpowiedzialny za analizę obrazu pod względem występowania różnych wartości koloru białego. Automatycznie reguluje poziom barwy i chroni klarowność całości sceny.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy nakierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **HLC** - kompensacja mocnego oświetlenia służy do identyfikacji silnych źródeł światła i automatycznego zniwelowania ich oddziaływania na przetwornik urządzenia.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY SZYBKOOBROTOWEJ BCS-SDIP1204IR-II

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik :          | 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS                                                  |
| Rozdzielczość :        | 1080p (1920x1080)                                                          |
| Kompresja Video :      | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG                                                  |
| Ilość strumieni :      | 2                                                                          |
| Kompresja audio :      | G.711a/G.711u/AAC                                                          |
| Obiektyw :             | 2.7~11mm                                                                   |
| <b>Zoom Optyczny :</b> | <b>4x</b>                                                                  |
| Funkcje PTZ :          | Do 300 presetów                                                            |
| Prędkość Pan :         | Prędkość w poziomie 0,1° - 100° / s,<br>Prędkość w pionie 0,1° - 60° / s   |
| Zakres Pan :           | Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego,<br>Zakres pionowy 0° - 90° |
| Maski prywatności :    | 24                                                                         |
| Karta pamięci :        | do 64GB                                                                    |
| Wej./Wyj. audio :      | Wbudowany mikrofon                                                         |
| Zasięg IR :            | Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów                             |
| Ochrona IP :           | brak                                                                       |
| Onvif :                | Onvif Profile S                                                            |
| Wymiary i waga :       | 1kg Φ132.7mm x 116.5mm                                                     |
| Warunki pracy :        | -30°C ~ 60°C                                                               |
| Zasilanie :            | DC 12V 1.5A / PoE(802.3af) Max 13W                                         |