

## BCS-NVR25624DR Rejestrator IP, sieciowy, 256 kanałów BCS PRO

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 42100.00 zł

**Cena brutto:** 51783.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**256-kanałowy rejestrator BCS-NVR25624DR** z 7 calowym ekranem LCD, obsługuje **do 256 kamer IP** przy rozdzielczości **8 Mpx**, 5 Mpx, 3 Mpx, **1080p**, 720p, 960 H lub D1. Urządzenie posiada 4 wejścia alarmowe i tyle samo wyjść, 4 wyjścia przekaźnikowe oraz bitrate 512 Mbit. Doskonale współpracuje z kamerami innych producentów (**standard ONVIF**).

Model **NVR25624DR** wyposażony został w **dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości HDMI**, wyjście VGA, a także w interfejs e-SATA, 2x mini SAS, 1x RS-232, 1x PTZ RS-485, 4x RJ-45 oraz **cztery porty USB**. Obsługuje **do 24 dysków twardech o maksymalnej pojemności 96 TB** lub do 4 dysków o maksymalnej pojemności 8 TB przez port e-SATA. **Umożliwia także rozbudowę obecnej infrastruktury o kolejne 64 zewnętrzne dyski twarde**. Dane zarządzane są w systemie RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 I RAID10.

**BCS NVR25624DR jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX.** W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA TRYBRYDOWEGO BCS NVR25624DR BCS PRO:

- **Rejestrator sieciowy IP 256 kanałowy**
- **Rozdzielczość nagrywania: 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, 960H, D1**

- Birate wejścia / wyjścia: 512 Mbit
- **Podgląd video: 64 kanały - główny monitor / 16 kanałów - dodatkowy monitor**
- Wyjścia video:
  - 2x HDMI
  - VGA
- Wejście / wyjście audio: 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 4
- Wyjścia przekaźnikowe: 4
- Obsługa dysków twardych:
  - **24x SATA (max. 96 TB)**
  - możliwość podłączenia 4x eSATA (max. 8 TB)
  - możliwość rozbudowy o 64 zewnętrzne dyski twarde
- Zarządzanie danymi : RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 I RAID10
- Interfejsy:
  - 4x RJ-45 (10/100/1000)
  - **1x e-SATA**
  - **4x USB**
  - 2x SAS (mini)
- Funkcja PENTAPLEX:
  - obraz na żywo
  - nagrywanie
  - odtwarzanie
  - archiwizacja
  - zdalny dostęp
- Zasilanie: AC 100~240V, 50/60Hz, redundantny zasilacz
- Waga: 29 kg (bez HDD)
- Wymiary: 480 x 494 x 175 [mm]