

BCS-NVR3208-4K-RR Rejestrator IP, 32 kanały BCS PRO



Producent: BCS

Cena netto: 6064.23 zł

Cena brutto: 7459.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

32-kanałowy rejestrator BCS-NVR3208-4K-RR obsługuje **do 32 kamer IP** przy rozdzielczości **12 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, **1080p**, 1.3 Mpx lub 720p. Urządzenie posiada 16 wejść alarmowych i 8 wyjść alarmowych / przekaźnikowych oraz bitrate 256 Mbit na wejściu, 128 Mbit na wyjściu. Doskonale współpracuje z kamerami innych producentów (standard ONVIF).

Model **NVR3208-4K-RR** wyposażony został w **dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości HDMI**, wyjście VGA, **TV**, a także w interfejs e-SATA, 1x RS-232, 1x PTZ RS-485, 2x RJ-45 oraz **cztery porty USB (w tym jedno USB 3.0)**. Obsługuje **do 8 dysków twardych o maksymalnej pojemności 48 TB** lub do 4 dysków o maksymalnej pojemności 6 TB przez port e-SATA. **Umożliwia także podłączenie nagrywarki CD/DVD-RW przy jednoczesnym podłączeniu maksymalnie 6 dysków twardych**. Dane zarządzane są w systemie RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 i RAID10.

BCS NVR3208 4K RR jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA BCS NVR3208 4K RR BCS PRO:

- **Rejestrator sieciowy IP 32 kanałowy**
- Rozdzielczość nagrywania: **12 Mpx**, 6 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, **1080p**, 1.3 Mpx, 720p
- Maksymalna rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160
- Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
- Bitrate wejścia / wyjścia: **256 / 128** Mbit
- Wyjścia video:
 - 2x HDMI

- VGA
- 1x TV
- Wejście / wyjście audio: 1 - dwukierunkowy tor audio
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 8
- Wyjścia przekaźnikowe: 8
- Obsługa dysków twardych:
 - **8x SATA (max. 48 TB)**
 - **6x SATA + nagrywarka CD/DVD-RW**
 - możliwość podłączenia 4x eSATA (max. 6 TB)
- Zarządzanie danymi : RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 I RAID10
- Interfejsy:
 - 2x RJ-45 (10M / 100M / 1000M)
 - **1x e-SATA**
 - **4x USB (3x USB 2.0 + 1x USB 3.0)**
- Funkcja PENTAPLEX:
 - obraz na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - archiwizacja
 - zdalny dostęp
- Zasilanie: AC 100~240V, 50/60Hz
- Waga: 9 kg (bez HDD)
- Wymiary: 446 x 454.9 x 91 [mm]

SCHEMAT POŁĄCZEŃ W REJESTRATORZE BCS BCS-NVR3208-4K-RR

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.