

## DHI-HCVR4108HS-S2

**Rejestrator hybrydowy HDCVI /  
CVBS / IP, 8 kanałów, 720p  
DAHUA**

**Producent:** Dahua  
**Cena netto:** 403.98 zł  
**Cena brutto:** 496.90 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Rejestrator 8-mio kanałowy **DHI-HCVR4108HS-S2** kompatybilny z kamerami systemów: **HDCVI, AHD, IP** i posiadający funkcję hybrydy. Obsługuje **do 8 kamer w HDCVI / Analog** lub **do 2 kamer w IP** i rejestruje obraz z **prędkością 15 kl/s w rozdzielczości 720p** (1280x720px) oraz **1 kanał z prędkością 25 kl/s 720p**.

Model **DHI HCVR4108HS S2** wyposażony został w wyjście wideo VGA oraz **wysokiej rozdzielczości wyjście HDMI**, a także w interfejs RS-485, RJ-45 oraz dwa porty USB. Obsługuje jeden dysk twardy o maksymalnej pojemności 4 TB.

**DHI-HCVR4108HS-S2 jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX.** W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Model możemy obsługiwać zdalnie przy pomocy urządzeń mobilnych (via *Android, iPhone*), w tradycyjny sposób przez przeglądarkę internetową lub przy użyciu programu *Smart PSS* oraz *DMSS*.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA HYBRYDOWEGO DHI-HCVR4108HS-S2 DAHUA:

- Rejestrator hybrydowy HDCVI / Analog z opcją trybrydy IP
- Ilość kanałów: 8
- Kompresja: H.264 / G.711
- Nagrywanie do:
  - **7 kanałów z prędkością 25 kl/s + 1 kanał z prędkością 15 kl/s HDCVI (720P) / ANALOG (960H)**
  - lub zamiennie **2 kanały IP (1080P)**
- Rozdzielczość obrazu: **1920 x 1080 px**
- Wyjścia video:
  - 1x VGA
  - **1x HDMI**
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1 (dwukierunkowy tor audio)
- Funkcja PENTAPLEX:
  - obraz na żywo

- nagrywanie
- odtwarzanie
- archiwizacja
- zdalny dostęp
- Interfejsy:
  - 2x USB
  - 1x RS-485
  - 1x RJ-45 (10/100Mbps)
- Obsługa dysków twardych: 1x SATA (max. 4 TB) - dysk nie znajduje się na wyposażeniu
- Obsługa urządzeń:
  - mobilnie: Android / iPhone / iPad / Windows Phone
  - przeglądarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
  - program Smart PSS
  - DMSS
- Wymiary: 260 x 220 x 40 [mm]
- Waga: 0.75 (bez HDD)
- Zasilanie: 12 V DC / 2 A
- Pobór mocy: 10 W

### **Oprogramowanie SmartPSS International V1.13.1 R20160504:**

- Wersja: Windows Version 1.13.1
- Obsługiwane urządzenia: HCVR, NVR, IPC, PTZ, NVS, EVS, NKB, VTP itp.
- Liczba urządzeń: max. 256
- Liczba kanałów: max. 2000
- Podział wyświetlania: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 lub inny
- Nagrywanie:
  - PC NVR: 32 kanały
  - Tryb nagrywania: Manual, Schedule (Regular, MD, Alarm), Stop
- Pozostałe informacje:
  - Wymagania:
    - CPU: Intel Core i3 lub wyższy
    - Memory: min. 2G
    - HDD: min. 80G
  - System operacyjny: Windows XP lub nowszy
  - Rozdzielczość wyświetlania: 1024 x 768 lub wyższa