

BCS-V-THA1130TDNIR3 Kamera tubowa 720p, IR ANALOG / AHD, zasięg IR do 30m BCS

Producent: BCS VIEW
Cena netto: 209.76 zł
Cena brutto: 258.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera tubowa BCS-V-THA1130TDNIR3 może pracować w trybie **analogowym** lub **AHD** (zmiana przy pomocy przycisku). Posiada przetwornik **SONY CMOS 1/3" 1.3 Mpx** i **obiektyw o ogniskowej 2.8 mm** z zewnętrzną regulacją ostrości. Wyposażona jest w sterowalny promiennik podczerwieni o zasięgu **do 30 metrów** i zaopatrzona została w mechaniczny filtr podczerwieni czy w takie funkcje jak **D-WDR** (poprawiająca dynamikę), **AGC** (kontrola wzmocnienia) i inne, ulepszające sprawność i skuteczność urządzenia.

System monitoringu **Analog High Definition** (AHD) wykorzystuje koncentryk 75 Ω i przy wykorzystaniu kabla RG59 **gwarantuje sprawną pracę pomiędzy kamerą a rejestratorem nawet na odległość 500 metrów**. Oferuje obraz w wysokiej rozdzielczości **720p / 1080p HD**. Kamery pracujące w AHD wyposażone są w wyjście CVBS, które pozwoli na pracę urządzeń w analogowym monitoringu i późniejszą, etapową rozbudowę istniejącej infrastruktury bez potrzeby ingerowania w każdy składnik systemu.

Uwaga, produkt archiwalny. Wycofany z oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY TUBOWEJ BCS V THA 1130TDNIR3

- Kamera tubowa AHD / analog, zewnętrzna z regulowanym promiennikiem podczerwieni do 30 metrów
- Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm
- Przetwornik: 1/3" SONY CMOS 1.3 Mpx - IMX255

- Max. rozdzielczość **720p Full HD - rozdzielczość 1280 × 720 px**
- Transmisja z prędkością 25/30 kl/s przy 720p
- Czułość: 0 Lux / F1.4 (wł. IR)
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe, pod klapką)
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12 V DC
- Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR)
- Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje: AGC (kontrola wzmocnienia), AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, maski prywatności
- Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomego joysticka pod klapką
- Kolor obudowy: **grafitowy**