

## ProLite LE3240S-B3 Monitor LED 32" VA, Full HD Iiyama

**Producent:** iiyama

**Cena netto:** 1248.78 zł

**Cena brutto:** 1536.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**LE3240S-B3** Monitor 32" Full HD Iiyama z wejściem HDMI wykorzystujący technologię podświetlenia LED. Doskonałe parametry techniczne monitora zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. **Poziom kontrastu** to 4000:1, a **czas reakcji** 8 ms. ProLite LE3240S-B3 został wyposażony w **dwa wejścia sygnału** — cyfrowe (HDMI) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo 10 W. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA urządzenie można też powiesić na ścianie.

#### MATRYCA VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

#### GŁOŚNIKI

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

#### FULL HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p monitor LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA PROLITE LE3240S-B3 Iiyama

Model	<b>ProLite LE3240S-B3</b>
Producent	Iiyama
	<b>Obraz</b>
Panel	VA
Rozdzielczość	Full HD 1080p, 1920 × 1080 (2.1Mpx)
Przekątna	31.5", 80 cm
Format	16:9
Kontrast	typowy: 4000:1
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Czas reakcji	8 ms

Wyświetlane kolory	16.7 mln
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poziomo/pionowo: 178°</li> <li>• prawo/lewo: 89°</li> <li>• góra/dół: 89°</li> </ul>
Częstotliwość	pozioma: 28-92 kHz
Czas pracy	16 h / dobę

#### **Interfejsy**

Wejście analogowe	1x VGA
Wejście cyfrowe	3x HDMI (2.0)
Wejścia audio	1x RCA (L/R) 1x mini jack
Sterowanie	1x RS-232c 1x RJ-45 (LAN) 1x IR
Porty USB	1x USB 2.0

#### **Właściwości**

Plug & Play	DDC2B, Mac OSX
Głośniki	2x 10 W — stereo
Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REAC
Standard VESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 × 100 mm</li> <li>• 200 × 200 mm</li> </ul>
Przyciski	Power, Wycisz, Wejście, +, -, Góra, Dół, Menu
Orientacja	pozioma

#### **Zarządzanie energią**

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii	51 W
Klasa efektywności energetycznej	G

#### **Wymiary / waga**

Wymiary	726.5 × 425.4 × 65.1 [mm]
Waga	5,7 kg