

SIP-404/5 Czujka kurtynowa REDWALL-V, ochrona strefy podejścia, zasięg 40x4m OPTEX

Producent: Optex
Cena netto: 2949.59 zł
Cena brutto: 3628.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Detektor pasywnej podczerwieni **Optex SIP-404/5** charakteryzuje się **zasięgiem kurtynowym 40 x 4 m** i inteligentnym systemem detekcji PIR, który oferuje zaawansowany algorytm detekcji, monitor temperatury otoczenia / natężenia oraz **trzy podwójne piroelementy z zawartą technologią filtracji światła białego i zakłóceń elektromagnetycznych *Double Conductive Shielding***. Cechuje go **wbudowany detektor** do ochrony strefy podejścia, czyli dodatkowa ochrona obszaru pod i wokół urządzenia na odległość 3x5 lub 6x9 metrów - w zależności od wysokości montażu. Model zawarty jest w obudowie ze wzmocnionego poliwęglanu o rozmiarach 248 x 102 x 266 [mm]. Posiada właściwości wandaloodporne i może pracować na wysokości od 2.3 do 4 metrów.

CHARAKTERYSTYKA CZUJKI ZEWNĘTRZNEJ SIP 404/5 OPTEX

- Niezależna regulacja czułości dla strefy bliskiej i dalekiej
- **Wbudowany detektor do ochrony strefy podejścia (podwójny dualny piroelement)**
- Regulacja czasu powtarzania alarmu
- Niezależne wyjścia N.C. i N.O.
- **Wybór algorytmu detekcji i regulowany zasięg**
- Funkcje ochrony przed wandalizmem
 - 3-kierunkowy kontroler przemieszczenia
 - aktywny antymasking
 - obudowa ze wzmocnionego poliwęglanu i wysoki montaż sięgający 4 metrów
- Inteligentny system detekcji PIR
 - **zaawansowany algorytm** detekcji
 - **detekcja temperatury otoczenia i natężenia** do automatycznego zarządzania czułością
 - **3x PIR** z opatentowaną technologią filtracji światła białego i zakłóceń elektromagnetycznych Double Conductive Shielding

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PASYWNEJ CZUJKI SIP-404/5 OPTEX

- **Zewnętrzna czujka kurtynowa**

- Metoda detekcji: pasywna podczerwień
- Zasięg: **40 x 4 m**
- Algorytm detekcji: AND / OR
- Powtarzanie alarmu: WYŁ / 15s / 30s / 60s
- Czas trwania alarmu: około 2 sekund
- Czas przygotowania do pracy: około 1 minuty
- Regulacja zasięgu: strefa daleka - WŁ/WYŁ
- Wysokość montażu: 2.3 - 4 m
- Wybór czułości detekcji:
 - strefa daleka: SH/H/M/L
 - strefa bliska: SH/H/M/L
 - strefa podejścia: SH/H/M/L
- Wyjście alarmowe / strefa podejścia: N.O., N.C. 28 V DC 0.2 A
- Wyjście usterki: N.C. 28 V DC 0.2 A
- Styk sabotażowy: N.C. 28 V DC 0.1 A
- Temperatura pracy:
 - od -25 °C do 60 °C
 - od -40 °C do 60 °C z opcjonalnym podgrzewaczem
- Waga: 1.4 kg (koder: 270 g)
- Wymiary: 248 x 102 x 266 [mm]
- Stopień ochrony obudowy:
 - czujka: IP65
 - uchwyt: IP55
- **Zasilanie:**
 - 11 - 16 V DC
 - 22 - 26 V AC
 - 22 - 26 V AC z opcjonalnym podgrzewaczem
- Pobór prądu:
 - przy 12 V DC: 35 mA
 - przy 24 V AC: 70 mA
 - z opcjonalnym podgrzewaczem: 410 mA