

## CDV-70A(DC) Monitor kolorowy 7", doświetlenie LED COMMAX

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 853.66 zł

**Cena brutto:** 1050.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**CDV-70A(DC)** to monitor firmy **Commax** o dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora. Monitor posiada **ekran kolorowy LCD-LED 7 cali** o rozdzielczości **800 x 480 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz opcjonalną funkcję **otwierania bramy**, do której potrzebny jest nam moduł MD-RA-1.

**Commax CDV 70 A(DC)** zasilany jest napięciem **16 - 28 V** i współpracuje z czteroprzewodowymi kamerami analogowymi oraz unifonami DP-4VHP.

### CHARAKTERYSTYKA MONITORA SŁUCHAWKOWEGO CDV-70A (DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- **Posiada czytnik kart SD z funkcją zapisu zdjęć i filmów**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Menu OSD
- Paging pomiędzy stacjami (monitor-unifon)
- Funkcja interkomu (monitor-unifon)
- **Funkcja otwierania bramy (poprzez moduł MD-RA-1) - opcja**
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności rozmowy / wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z unifonami DP-4VHP i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-70A(DC) COMMAX**

- **Monitor kolorowy LCD-LED 7" o rozdzielczości 800px x 480px**
- Standard sygnału video: NTSC / PAL - detekcja automatyczna
- **Rodzaj monitora: głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 243 x 168 x 35 [mm]
- Pobór mocy: 16 VA / 4 VA
- **Zasilanie: 16 - 28 V (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)**