

## IPC-HFW2320RP-VFS Kamera IP 3.0 MPx, zewnętrzna, zasięg IR do 60m DAHUA

**Producent:** Dahua  
**Cena netto:** 800.00 zł  
**Cena brutto:** 984.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Kamera **DH-IPC-HFW2320R-VFS** firmy **DAHUA** jest urządzeniem generującym obraz w rozdzielczości **3.0 MPx (2048x1536)** z prędkością do 20 kl/s. Kamera posiada regulowany mechanicznie obiektyw w zakresie od 2,7 do 12 mm (kąt widzenia: H: 92°~28°) oraz promiennik IR o zasięgu do 60 metrów.

Kamera może zostać zasilona napięciem 12 V DC lub poprzez PoE (802.3af), pobór mocy <4,5W.

IPC-HFW2320R-VFS posiada szczelną, zewnętrzną obudowę (stopień ochrony IP66), środowisko pracy -30~60°C, mniej niż 95% RH.

### Parametry techniczne kamery DH-IPC-HFW2300R-VF:

- Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS,
- Efektywna liczba pikseli: 2304x1536,
- **Długość ogniskowej: 2.7~12mm,**
- **Apertura: F1.4,**
- **Regulacja ostrości: Ręczny,**
- Kąt widzenia: H: 92°~28°,
- Typ obiektywu: **Ręczny,**
- Rodzaj montażu: Board-in,
- System skanowania: Progresywny,
- Prędkość elektronicznej migawki: Auto / Ręczne, 1/3(4)~1/10000s,
- Min. oświetlenie:
  - Kolor 0.01Lux/F1.4,
  - B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on),
- Stosunek sygnał/szum: więcej niż 50dB,
- **Zasięg IR: do 60 metrów,**
- Dzień/Noc: Auto(ICR) / Kolor / B/W,

- Pamięć: MicroSD (**max. 128 GB**),
- Kompensacja podświetlenia: BLC / HLC / DWDR,
- Balans bieli: Auto/Ręczne,
- Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne,
- Redukcja szumów: 3D,
- Główny strumień wideo: **3M (1~20fps)** / 1080P (1~25/30fps),
- Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1~25/30fps),
- Bit Rate:
  - H.264H: 40K~8192Kbps;
  - MJPEG: 40K~16384Kbps,
- Maska prywatności: Maks. 4 obszary,
- Format kompresji wideo: H.264 / H.264H / MJPEG,
- Rozdzielczość:
  - 3M(2048x1536)
  - 1080P(1920x1080)
  - 1.3M(1280x960)
  - 720P(1280x720)
  - D1(704x576 / 704x480)
  - CIF(352x288 / 352x240),
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T),
- Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,
- Zgodność: ONVIF, CGI,
- Maks. dostęp użytkowników: 20,
- Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone,
- Napięcie / prąd wejściowy: DC12V, **PoE (802.3af)**,
- Pobór mocy: <5.5W,
- Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH,
- Stopień ochrony: **IP67**,
- Wymiary: 72x80x212.8mm,
- Waga: 0.65kg.