

## IPC-HDBW2300RP-VF Kamera IP 3.0 MPx, zewnętrzna, kopułowa, zasięg IR do 30m DAHUA

**Producent:** Dahua

**Cena netto:** 989.43 zł

**Cena brutto:** 1217.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Kamera kopułowa **IPC-HDBW2300RP-VF** firmy **DAHUA** jest urządzeniem generującym obraz w rozdzielczości **3.0 MPx (2048x1536)** z prędkością do 20 kl/s. Kamera posiada regulowany mechanicznie obiektyw w zakresie od 2,7 do 12 mm (kąt widzenia: H: 92°~28°) oraz promiennik IR o zasięgu do 30 metrów.

Kamera może zostać zasilona napięciem 12 V DC lub poprzez PoE (802.3af), pobór mocy <4,5W.

IPC-HDBW2300R-VF posiada szczelną, zewnętrzną obudowę (stopień ochrony IP66, IK10), środowisko pracy -30~60°C, mniej niż 95% RH.

### Parametry techniczne kamery IPC-HDBW2300RP-VF:

- Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS,
- Efektywna liczba pikseli: 2048x1536,
- **Długość ogniskowej: 2.7~12mm, Apertura: F1.4,**
- **Regulacja ostrości: Ręczny,**
- Kąt widzenia: H: 92°~28°,
- Typ obiektywu: **Ręczny,**
- System skanowania: Progresywny,
- Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s,
- Min. oświetlenie:
  - Kolor 0.01Lux / F1.4,
  - B/W (czarny-biały) 0Lux / F1.4(IR on),
- Stosunek sygnał / szum: więcej niż 50dB,

- **Zasięg IR: do 30 metrów,**
- Dzień/Noc: Auto(ICR) / Kolor / B/W,
- Kompensacja podświetlenia: BLC / HLC / DWDR,
- Balans bieli: Auto / Ręczne,
- Kontrola wzmocnienia: Auto / Ręczne,
- Redukcja szumów: 3D,
- Główny strumień wideo: **3M(1~20fps)** / 1080P (1~25/30fps),
- Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1~25/30fps),
- Bit Rate:
  - H.264H: 40K~8192Kbps;
  - MJPEG: 40K~16384Kbps,
- Maska prywatności: Maks. 4 obszary,
- Rodzaj montażu: Board-in,
- Format kompresji wideo: H.264 / H.264H / MJPEG,
- Rozdzielczość:
  - 3M (2048x1536)
  - 1080P (1920x1080)
  - 1.3M (1280x960)
  - 720P (1280x720)
  - D1 (704x576 / 704x480)
  - CIF (352x288 / 352x240),
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T),
- Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,
- Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI,
- Maks. dostęp użytkowników: 20,
- Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone,
- Napięcie / prąd wejściowy: DC12V, **PoE (802.3af),**
- Pobór mocy: <4.5W,
- Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH,
- Stopień ochrony: **IP66,**
- **Wandaloodporna: IK10,**
- Wymiary: 122x89mm,
- Waga: 0.5kg.