

## CDV-43K / DRC-4L Zestaw wideodomofonowy Commax

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 698.37 zł

**Cena brutto:** 859.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy Commax składający się z monitora **CDV-43K** oraz kamery **DRC-4L**.

Monitor **CDV-43K** posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran kolorowy TFT-LCD 4.3 cala** o rozdzielczości **480 x 272 pikseli** z podświetleniem LED, dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1). Dodatkowo posiada gniazdo interkomowe umożliwiające nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu),.

Kamera **DRC-4L** została wyposażona w obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Posiada wyjście przekaźnikowe o obciążalności 5 A / 250 V. Urządzenie gwarantuje pole obserwacyjne w zakresie: **55 stopniach** w pionie oraz **75 stopniach** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 100 x 142 x 36 [mm].

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-43K COMMAX

- **Monitor kolorowy LCD 4.3" o rozdzielczości 480px x 272px**
- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- **Rodzaj monitora: słuchawkowy**
- Ilość obsługiwanych wejść: 1
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 157 x 167 x 42 [mm]
- Pobór mocy: 8 VA / 2.5 VA
- **Zasilanie: 230 V**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY DRC-4L COMMAX**

- **Kamera kolorowa z obiektywem CMOS 1/3"**
- Czulość: 0 lux
- Doświetlenie w nocy: diody LED
- Kąt widzenia (pionowo / poziomo): **55° / 75°**
- Skanowanie EIA (pionowe / poziome): 60 Hz / 15.734 kHz
- Skanowanie CCIR (pionowe / poziome): 50 Hz / 15.625 kHz
- Temperatura pracy: od -40 °C do 40 °C
- Otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk NO)
- Wymiary: 100 x 142 x 36 [mm]
- Waga: 160 g
- Montaż: natynkowy
- Okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- Zasilanie: 12 V DC (z monitora)