

CDV-35A / DRC-4G Zestaw wideodomofonowy Commax

Producent: Commax

Cena netto: 768.29 zł

Cena brutto: 945.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy Commax składający się z monitora **CDV-35A** oraz kamery **DRC-4G**.

Monitor **CDV-35A** posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran kolorowy 3,5 cala** o rozdzielczości **320 x 240 pikseli** z podświetleniem LED, dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Zaletą urządzenia jest możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA-1). Dodatkowo posiada gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu),.

Kamera **DRC-4G** została wyposażona w obiektyw **CMOS 1/3 cala** z opcją podświetlania w nocy przez diody LED. Urządzenie gwarantuje pole obserwacyjne w zakresie: **55 stopniach** w pionie oraz **75 stopniach** w poziomie. Model przystosowany jest **do montażu natynkowego** i mieści się w wymiarach 101 x 142 x 32 [mm].

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-35A COMMAX

- Model: **CDV-35A Commax**
- Rodzaj ekranu: kolor LCD-LED
- Przekątna ekranu: 3,5"
- Rozdzielczość ekranu: 320 x 240 px
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Funkcja interkomu: Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
- Rodzaj monitora: Słuchawkowy
- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- Funkcja otwierania bramy: Opcja (poprzez moduł MD-RA-1)
- Regulacja:

- głośności wywołania: Tak
- głośności rozmowy: Tak
- kontrastu: Tak
- jaskrawości obrazu: Tak
- Zasilanie: 230V AC
- Pobór mocy (praca / czuwanie): 10 VA / 3VA
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 249 x 158,5 x 47,6 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY DRC-4G COMMAX

- Model: **DRC-4G**
- Przetwornik obrazu: **CMOS 1/3"**
- Doświetlenie w nocy: **diody LED**
- Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom): **55 / 75**
- Sposób montażu; **natynkowy**
- Wymiary panela (szer. x wys. x gł.): **101 x 142 x 32 [mm]**