


KW-E703FC/M200-W Monitor głośnomówiący 7 cali, biały, wbudowany moduł pamięci, wideodomofon KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1298.37 zł

Cena brutto: 1597.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Monitor głośnomówiący **KW-E703FC/M200-W** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy wyświetlacz. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do czterech paneli i sześciu kamer. Przy wykorzystaniu KW-EX1 możemy sterować bramą automatyczną. **Ponadto posiada funkcję pamięci - obsługuje karty MicroSD o pojemności do 16 GB.**

Wideomonitor serii E703FC/M200 zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika. Model posiada obudowę w kolorze białym.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

Wideodomofon KW-E703FC M200-W Kenwei:

- Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- Funkcja monitoringu - dwa dedykowane wejścia dla kamer CCTV
- Maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów
- **Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka**
- Wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- Zdalne sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- **Obudowa biała ze srebrną ramką**
- Wymiary: 244,5 x 124 x 27,7 mm
- **Dodatkowa funkcja pamięci dostępna jedynie po podłączeniu panela**

zewnętrznego (rejestracja powiązana jest z wywołaniem z panela zewnętrznego) i wyposażeniu urządzenia w kartę SD:

- automatyczna rejestracja powiązana z detekcją ruchu lub wywołaniem
- zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów
- obsługa kart SD do 16GB (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)

Specyfikacja techniczna:

- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
 - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
 - +2 przewody (obwód elektrozaczełu)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
 - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
 - 4 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
 - 4 w tym kamery w panelach bramowych
 - 6 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał video (wejście): PAL, 1Vp-p (75Ω)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 244,5 x 125 x 27,7 mm

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G:

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)