

## Zestaw: monitor KW-S702C-T + kamera KW-1380MC-T, wideodomofon dwuprzewodowy KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1677.24 zł

**Cena brutto:** 2063.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy Kenwei dla domu jednorodzinnego. Zestaw składa się z monitora KW-S702C-T oraz panelu zewnętrznego KW-1380MC-T. Do połączenia monitora z kamerą wystarczy przewód dwużyłowy (instalacja 2-przewodowa).

Monitor głośnomówiący **KW-S702C-T** firmy **KENWEI** wyposażony w 7 calowy wyświetlacz i dotykową, podświetlaną klawiaturę. Posiada wbudowany sterownik do bramy automatycznej oraz funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej), przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika, podgląd pola obserwacji kamery oraz obserwację wizyjną osoby odwiedzającej. Model posiada błyszczącą obudowę w kolorze czarnym, ze srebrną ramką.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### CHARAKTERYSTYKA WIDEOMONITORA KW-702C T KENWEI:

- 7-calowy wyświetlacz z klawiaturą dotykową, podświetlaną
- **Okablowanie w systemie 2-żyłowym**
- Bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- Prowadzenie rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym i wewnętrznym
- Wyjście wideo do podłączenia telewizora, rejestratora itp.
- Opcjonalnie:
  - możliwość rozbudowy o kolejne 3 monitory KW-S702C-T
  - stworzenie zestawu wideodomofonowego - dzięki współpracy z 2-przewodowym panelem bramowym **KW-1380MC-T**
- Błyszcząca obudowa w kolorze czarnym ze srebrną ramką

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIDEOMONITORA KW-S702C-T KENWEI:**

- Wyświetlacz: 7 cali TFT LCD
- Klawiatura: dotykowa, podświetlana
- Sposób obsługi: głośnomówiący
- Dodatkowy przycisk dzwonka: wejście S-CALL
- Dodatkowy sygnalizator wywołania: wyjście RING-OUT
- Wejścia dla kamer CCTV: 2
- Zasilanie: 13.5 V DC (zasilacz w komplecie)
- Wymiary: 240 x 136 x 27.4 [mm]
- Funkcje:
  - obserwacja wizyjna osoby odwiedzającej
  - interkom
  - przekazanie rozmowy w obrębie użytkownika
  - podgląd pola obserwacji kamery
  - sterowanie bramą automatyczną
- Montaż: wiszący, natynkowy

## **CHARAKTERYSTYKA KAMERY KW-1380MC-T KENWEI:**

- Możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym (panel bramowy z kamerą) i wewnętrznym (monitor)
- Przetwornik 1/4" CCD kolorowy, 420 linii
- Kąt widzenia 76° / 65°, regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **1 przycisk wywołania**
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- Montaż natynkowy, wymiary: 196 x 110 x 26 mm
- Tworzy zestaw wideofonowy z monitorem KW-S702C-T