

HCVR7816S-URH Rejestrator hybrydowy HDCVI / CVBS / IP, 16 kanałów, 1080p DAHUA

Producent: Dahua

Cena netto: 6490.24 zł

Cena brutto: 7983.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator **16** kanałowy **HCVR7816S** kompatybilny z kamerami systemów: **HDCVI, AHD, IP** (posiada funkcję hybrydy). Urządzenie zapisuje obraz z **prędkością 25 kl/s** w **rozdzielczości 1080p** (1920x1080px).

Model **HCVR7816S** wyposażony został w wyjście wideo VGA, **wysokiej rozdzielczości dwa wyjścia HDMI** oraz wyjście TV. Dodatkową zaletą są interfejsy tj. RS-485, RS-232, RJ-45 (10/100/1000M), port eSATA oraz cztery porty USB. Obsługuje maksymalnie do **ośmiu dysków HDD** o pojemności 4 TB każdy (lub 6x HDD + 1x CD/DVD-RW).

Wsparcie: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, hot-swap HDD.

HCVR5832S S2 jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Model możemy obsługiwać zdalnie przy pomocy urządzeń mobilnych (via *Android, iPhone*), w tradycyjny sposób przez przeglądarkę internetową lub przy użyciu programu *Smart PSS* oraz *DMSS*.

Rejestrator nie jest już dostępny. Został wycofany z oferty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA HYBRYDOWEGO HCVR7816S DAHUA:

- Rejestrator hybrydowy HDCVI / Analog z opcją trybrydy IP
- Ilość kanałów: **16**
- Kompresja: H.264 / G.711
- Nagrywanie do:
 - **16 kanałów** z prędkością **25 kl/s HDCVI (1080P) / ANALOG (960H)**
 - lub **16 kanały IP (1080P / 720P)**
- **Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 px**

- Wyjścia video:
 - 1x VGA
 - **2x HDMI**
 - 1x TV
- Wejścia / wyjścia audio: 16 / 1 (dwukierunkowy tor audio)
- **Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 6**
- Funkcja PENTAPLEX:
 - obraz na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - archiwizacja
 - zdalny dostęp
- Interfejsy:
 - 4x USB
 - 1x RS-485
 - 1x RS-232
 - 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
- Obsługa dysków twardych: 8x SATA (max. 32 TB) - dyski nie znajdują się na wyposażeniu
- Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA
- **Wsparcie: RAID0, RAID1, RAID5, RAID10, hot-swap HDD**
- Obsługa urządzenia:
 - mobilnie: Android / iPhone / iPad / Windows Phone
 - przeglądarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
 - program Smart PSS
 - DMSS
- Wymiary: 440 x 460 x 89 [mm]
- Waga: 6.5 [kg] (bez HDD)
- Zasilanie: 230V AC
- Pobór mocy: 40 W

Oprogramowanie SmartPSS International V1.13.1 R20160504:

- Wersja: Windows Version 1.13.1
- Obsługiwane urządzenia: HCVR, NVR, IPC, PTZ, NVS, EVS, NKB, VTP itp.
- Liczba urządzeń: max. 256
- Liczba kanałów: max. 2000
- Podział wyświetlania: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 lub inny
- Nagrywanie:
 - PC NVR: 32 kanały
 - Tryb nagrywania: Manual, Schedule (Regular, MD, Alarm), Stop
- Pozostałe informacje:
 - Wymagania:
 - CPU: Intel Core i3 lub wyższy
 - Memory: min. 2G
 - HDD: min. 80G

- System operacyjny: Windows XP lub nowszy
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024 x 768 lub wyższa