

HAC-HDBW2220RP-VF Kamera kopułowa 1080p, 2.4MPx, HDCVI/CVBS DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 429.27 zł
Cena brutto: 528.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera kopułowa HAC-HDBW2220RP-VF oparta jest o technologię **HD-CVI** i umożliwia przesył sygnału po kablu koncentrycznym na odcinku do **500 metrów** bez jakichkolwiek opóźnień w transmisji. Urządzenie posiada przetwornik CMOS **1/2.8" 2.4 Mpx** generujący obraz w rozdzielczości FullHD 1080p (efektywna liczba pikseli: 1984x1225).

Kamera została wyposażona w regulowany **obiektyw zmiennoogniskowy 2.7 - 12 mm** oraz w promiennik podczerwieni o zasięgu **do 30 metrów**.

HAC-HDBW2220RP-VF firmy **Dahua**, mieści się w metalowej obudowie o wymiarach śr. 122 x 89 [mm] i klasie szczelności IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Pobiera maksymalnie **5.8 W** mocy i zasilane jest prądem stałym 12 V.

Kamera HAC HDBW2220RP-VF Dahua wyposażona została w funkcje:

- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **AWB (Auto White Balance)**, to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.
- **BLC (Back Light Compensation)** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **DNR (Digital Noise Reduction)** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza

występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.

- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

Specyfikacja techniczna kamery kopułowej DAHUA HAC-HDBW2220RP VF

- Kamera kopułowa HDCVI + 960H
- Rozdzielczość 1080p, 1920 x 1080 px (25 kl/s)
- **Przetwornik: 1/2.8" 2.4 Mpx CMOS**
- Maksymalny zasięg IR: **do 30 metrów** (Inteligentna podczerwień)
- Czułość: 0 lux / F 1.2 (wł. IR)
- **Regulowany obiektyw, ogniskowa: 2.7 ~ 12 mm**
- Kąt widzenia H: 99° ~ 35°
- Prędkość elektronicznej migawki: 1/3 ~ 1/100 000 [s]
- Odległość transmisji: do 500 metrów kablem koncentrycznym
- Menu ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy z poziomu rejestratora
- Wyjście wideo: 1 kanał BNC **HDCVI / CVBS**
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Obudowa:
 - zewnętrzna, klasa szczelności IP67
 - wandaloodporna: IK10
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 5.8 W (max.)
- Waga: 0.45 kg
- Wymiary: śr. 122x89 [mm]