

## **KW-1380MC-2BS Panel z kamerą, natynkowy, 2 przyciski wywołania KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 658.54 zł

**Cena brutto:** 810.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-1380MC-2BS-600** firmy **KENWEI** z dwoma przyciskami wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/3" CCD o podwyższonej rozdzielczości **600 TVL**. **Kąt widzenia** kamery wynosi **90° / 62°**, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

Nowa wersja urządzenia, panel **KW-1380MC-2BS-600** zastąpił wycofany już KW-1380MC-2B-600.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **NEXWEI**.

### **Wideodomofon KW-1380MC-2BS:**

- Przetwornik 1/3" CCD kolorowy,
- **Rozdzielczość kamery 600 linii**
- **Kąt widzenia 90 / 62°**
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **2 przyciski wywołania**
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- Montaż natynkowy

## **Specyfikacja techniczna KW-1380MC-2BS-600 Kenwei:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/3" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 600 Linii**
- **Obiektyw / kąt widzenia: 90° poziomo, 62° pionowo**
- Regulacja kąta: pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 2
- Wymiary gabarytowe: 196 x 110 x 25,5 mm

## **Zastosowanie paneli bramowych:**

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia