

## **KW-1370MC-2BS Panel z kamerą, 2 przyciski wywołania KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 688.62 zł

**Cena brutto:** 847.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Podtynkowy panel zewnętrzny **KW-1370MC-2BS-600** firmy **KENWEI** z dwoma przyciskami wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/4" CCD o podwyższonej rozdzielczości 600 TVL. Kąt widzenia kamery wynosi **90° / 62°**, obiektyw ma możliwość regulacji pion / poziom.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Wideodomofon KW-1370MC-2BS:**

- Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, **600 linii**
- **Kąt widzenia 90 / 62°**
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **2 przyciski wywołania**
- Część natynkowa grubość 3mm wykonana ze stopu aluminium
- Oksydowana powierzchnia części natynkowej
- **Montaż podtynkowy**

### **Specyfikacja techniczna KW-1370MC-2BS-600:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/3" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 600 Linii**
- **Obiektyw/kąt widzenia: 90° poziomo, 62° pionowo**
- Regulacja kąta: pionowo/poziomo

- Podświetlenie nocne kamery: diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 2
- Wymiary:
  - Część natynkowa: 140 x 214,5 x 3 mm
  - Część podtynkowa: 124 x 200 x 47 mm

### **Zastosowanie paneli bramowych:**

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia