

## RA-200 Sterownik radiowy 2-kanałowy, 2 piloty, zasięg do 200 metrów, superheterodyna

**Producent:** AAT

**Cena netto:** 199.00 zł

**Cena brutto:** 244.77 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Radiolinia RA-200 przeznaczona jest to zdalnego sterowania urządzeniami elektronicznymi. Zasięg w terenie otwartym wynosi **do 200 metrów**. Stosowana jest np. w systemach alarmowych, lub do sterowania bramą.

Radiolinia RA200 została wyposażona w dwa kanały pracy, każdy z nich jest sterowany za pomocą wybranego przycisku pilota. Każdy z kanałów może pracować w jednym z dwóch trybów:

- tryb pracy monostabilny: przekaźnik wyłącza się samoczynnie po określonym czasie
- tryb pracy bistabilnej: kolejne wciskanie przycisków pilota powoduje włączanie i wyłączenie przekaźnika

Zestaw RA-200 składa się z odbiornika oraz dwóch pilotów. Można dokupić kolejne piloty [RAP](#). Liczba pilotów w systemie jest ograniczona do 15 szt.

### Dane techniczne RA-200

- Zasięg w terenie otwartym: **do 200 metrów**
- Odbiornik:
  - Liczba kanałów: 2
  - Znamionowe napięcie zasilania: 12V DC
  - Dopuszczalne napięcie zasilania: 10-15V DC
  - Prąd obciążenia styków przekaźnika: 1A / 30V DC
  - Prąd obciążenia wyjścia tranzystorowego "S": 1A / 30V DC
  - Zakres regulacji czasu dla trybu monostabilnego: ok. 1s-250s
  - Temperatura pracy: 0-40 °C
  - Wymiary: 70 x 80 x 30 mm + antena
- Nadajnik (pilot):
  - Liczba przycisków: 2

- Zasilanie: 12VDC
- Bateria typu: MN32 lub 23A
- Moc radiowa: <10dBm
- Częstotliwości: 433,92 MHz
- Wymiary: 38 x 58 x 14 mm
- Liczba obsługiwanych pilotów: do 15 szt.
- Ilość pilotów w zestawie: 2