

HAC-HDW2221RP-Z Kamera kopułowa 1080p, 2.1MPx, HDCVI/CVBS DAHUA

Producent: Dahua
Cena netto: 504.88 zł
Cena brutto: 621.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Kamera kopułowa HAC-HDW2221RP-Z oparta jest o technologię **HD-CVI** i umożliwia przesył sygnału po kablu koncentrycznym na odcinku do **500 metrów** bez jakichkolwiek opóźnień w transmisji. Urządzenie posiada przetwornik Progressive Scan CMOS **1/2.7" 2.1 Mpx** generujący obraz w rozdzielczości FullHD 1080p (efektywna liczba pikseli: 1928 x 1088).

Kamera została wyposażona w **obiektyw zmiennoogniskowy 2.7 - 12 mm** oraz w promiennik podczerwieni o zasięgu **do 60 metrów**.

HAC HDW2221RP Z firmy **Dahua**, mieści się w metalowej obudowie o wymiarach 122 x 102 [mm] i klasie szczelności IP67, co stwarza z kamery urządzenie odporne na zakurzenie czy potraktowanie go silnym strumieniem wody. Pobiera maksymalnie **10 W** mocy i zasilane jest prądem stałym 12 V.

Kamera nie jest już dostępna. Została wycofana z oferty.

Kamera HAC HDW2221RP Z Dahua wyposażona została w funkcje:

- **WDR 120dB**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **AWB (Auto White Balance)**, to technologia znacznie poprawiająca nasycenie i odwzorowanie kolorów w rejestrowanym obrazie. Pomaga to uzyskać jak najbardziej naturalne barwy, przy różnym oświetleniu.
- **BLC (Back Light Compensation)** - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **3DNR (Digital Noise Reduction)** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **AGC (Auto Gain Control)** pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY KOPUŁOWEJ DAHUA HAC-HDW2221RP Z

- Kamera kopułowa HDCVI
- Rozdzielczość 1080p, 1928 x 1088 px (25 kl/s)
- **Przetwornik: 1/2.8" 2.0 Mpx Progressive Scan CMOS**
- Maksymalny zasięg IR: **do 60 metrów** (Inteligentna podczerwień)
- Czułość: 0 lux / F 1.4 (wł. IR)
- **Regulowany obiektyw, ogniskowa: 2.7 ~ 12 mm**
- Typ obiektywu: **zmotoryzowany**
- Kąt widzenia H: 99° ~ 37°
- Prędkość elektronicznej migawki: 1/3 ~ 1/300 000 [s]
- Odległość transmisji: do 500 metrów kablem koncentrycznym
- Temperatura pracy: od -30 °C do 60 °C
- Obudowa: zewnętrzna, klasa szczelności IP67
- Zasilanie: 12 V DC
- Pobór mocy: 10 W (max.)
- Waga: 0.55 kg
- Wymiary: 122 x 102 [mm]