

DHI-HCVR4116HS-S2 **Rejestrator hybrydowy HDCVI /** **CVBS / IP, 16 kanałów, 720p** **DAHUA**



Producent: Dahua

Cena netto: 831.95 zł

Cena brutto: 1023.30 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator 8-mio kanałowy **DHI-HCVR4116A-S2** kompatybilny z kamerami systemów: **HDCVI, AHD, IP** i posiadający funkcję hybrydy. Obsługuje **do 8 kamer w HDCVI / Analog** lub **do 2 kamer w IP** i rejestruje obraz z **prędkością 15 kl/s w rozdzielczości 720p** (1280x720px) oraz **1 kanał z prędkością 25 kl/s 720p**.

Model **DHI HCVR4116A S2** wyposażony został w wyjście wideo VGA oraz **wysokiej rozdzielczości wyjście HDMI**, a także w interfejs RS-485, RJ-45 oraz dwa porty USB. Obsługuje maksymalnie jeden dysk twardy o pojemności 4 TB.

DHI-HCVR4116A-S2 jest wielozadaniowym urządzeniem PENTAPLEX. W praktyce oznacza to tyle, że operacje takie jak wyświetlanie obrazu "na żywo" w czasie rzeczywistym, jego rejestracja, odtwarzanie, archiwizacja czy kopia zapasowa, odbywać się mogą w tym samym czasie i niezależnie od siebie. Model możemy obsługiwać zdalnie przy pomocy urządzeń mobilnych (via *Android, iPhone*), w tradycyjny sposób przez przeglądarkę internetową lub przy użyciu programu *Smart PSS* oraz *DMSS*.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REJESTRATORA HYBRYDOWEGO DHI-HCVR4116A-S2 **DAHUA:**

- Rejestrator hybrydowy HDCVI / Analog z opcją trybrydy IP
- **Ilość kanałów: 16**
- Kompresja: H.264 / G.711
- Nagrywanie do:
 - **15 kanałów z prędkością 15 kl/s + 1 kanał z prędkością 25 kl/s HDCVI (720P) / ANALOG (960H)**
 - lub zamiennie **2 kanały IP (1080P)**
- **Rozdzielczość obrazu: 1280 x 720 px**
- Wyjścia video:

- 1x VGA
- **1x HDMI**
- Audio: jednokanałowe RCA dwukierunkowe
- Funkcja PENTAPLEX:
 - obraz na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - archiwizacja
 - zdalny dostęp
- Interfejsy:
 - 2x USB
 - 1x RS-485
 - 1x RJ-45 (10/100Mbps)
- Obsługa dysków twardych: 2x SATA (max. 4 TB) - dyski nie znajdują się na wyposażeniu
- Obsługa urządzenia:
 - mobilnie: Android / iPhone / iPad / Windows Phone
 - przeglądarka internetowa: Firefox / Internet Explorer
 - program Smart PSS
 - DMSS
- Wymiary: 375 x 285 x 55 [mm]
- Waga: 2.35 [kg] (bez HDD)
- Zasilanie: 12 V DC / 4 A
- Pobór mocy: 15 W