

## 6025/PR2-RF Panel rozmówny z czytnikiem zbliżeniowym i modułem informacyjnym, 2 przyciski wywołania URMET ELITE

**Producent:** Urmet

**Cena netto:** 371.54 zł

**Cena brutto:** 457.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

**Panel dwunorodzinny 6025/PR2-RF** gwarantuje nieprzerwaną pracę bez względu na trudne warunki pogodowe czy też na spotykane akty wandalizmu. Posiada **dwa przyciski wywołania** i jest zintegrowany z czytnikiem zbliżeniowym obsługującym breloczki zbliżeniowe oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz lub ISO CARD.

Model wyposażono w **moduł informacyjny**, na którym można zamieścić informację o abonencie lub adresie posesji. Współpracuje z zasilaczami domofonowymi 18A2, 18L1, 19A2, 19L1 i jest przystosowany do montażu **natynkowego** lub **podtynkowego** (po dokupieniu odpowiednich peryferii: [obudowy natynkowej 6025/OND-M](#) lub [obudowy podtynkowej 6025/RP-OP-M](#)).

## **ZŁĄCZA I ZACISKI POD PRZEWODY - OPIS**

- COM - styk przekaźnika wspólny
- NO - styk przekaźnika normalnie otwarty
- G - zacisk wspólny przycisków generatora sygnału wywołania
- G1 - zacisk pierwszego przycisku wywołania unifonu
- PH - zacisk przycisku otwarcia (przycisku listonosza)
- 441 - „plus” wzmacniacza mikrofonu
- MK - „minus” wzmacniacza mikrofonu
- GL, GL - głośnik panelu
- AC, AC - podświetlenie panelu

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA DWURODZINNEGO PANELU 6025/PR2-RF URMET**

- **Panel audio dwurodzinny w systemie 4+n przewodowym**
- Wbudowany moduł informacyjny oraz czytnik zbliżeniowych kart / kluczy RFID
- Ilość abonentów: **2**
- Materiał: stal nierdzewna
- Temperatura pracy: od -20 °C do 45 °C
- Stopień ochrony: IK 07
- Montaż: natynkowy / podtynkowy
- Zasilanie: 12 V AC
- Wymiary:
  - 155 x 65 x 20 [mm]
  - 30 x 70 [mm] - etykieta