

ProLite XU2294HSU-B6 Monitor 22" VA, Full HD Iiyama

Producent: iiyama

Cena netto: 324.39 zł

Cena brutto: 399.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Monitor Full HD Iiyama XU2294HSU-B6 z serii *ProLite* o przekątnej ekranu **22 cale**. Panel wyposażono w matrycę VA podświetlaną diodami LED. Urządzenie ma bardzo dobre parametry techniczne, które zapewnią pełen komfort użytkowania i zaoferują świetną jakość obrazu. Poziom kontrastu statycznego to 3000:1 a czas reakcji wynosi zaledwie 1 ms. Został wyposażony w najpopularniejsze wejścia: **HDMI** czy DisplayPort. Posiada wbudowane, stereofoniczne głośniki o mocy 2 W każdy oraz wyjście słuchawkowe.

Monitor ProLite XU2294HSU-B6 jest kompatybilny ze standardem VESA 100x100mm, dzięki czemu można bez problemu powiesić go na ścianie. Ma klasę efektywności energetycznej E co oznacza, że zużyje około 15 kWh prądu na 1000 godzin pracy. W zestawie z monitorem znajduje się kabel zasilający, kabel HDMI, kabel USB oraz instrukcje.

100 Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

FULL HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie monitor LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

MATRYCA VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

FLICKER FREE

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA PROLITE XU2294HSU-B6 IIYAMA

Obraz

Panel	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość	FullHD 1080p, 1920 × 1080 (2.1Mpx)
Przekątna	21.5", 54.5 cm
Format	16:9
Kontrast	typowy: 3000:1 dynamiczny ACR: 80M:1
Jasność	250 cd/m ²
Czas reakcji	1 ms
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Kąt widzenia	poziomo / pionowo: 178° / 178° prawo / lewo: 89° / 89° górze / dół: 89° / 89°
Synchronizacja pozioma	30-110 kHz
Plamka	0,249 mm

Interfejsy

Wejście sygnału	1x HDMI (1920 × 1080 @ 75 Hz) 1x DisplayPort (1920 × 1080 @ 75 Hz) 2x USB 2.0
Pozostałe	HDCP, wyjście słuchawkowe

Właściwości

Przyciski	Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/ i-Style colour, Wybór wejść/Wyjdź
Głośniki	2x 2 W — stereo
Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Standard VESA	100 × 100 mm
Kolor	czarny

Zarządzanie energią

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zużycie energii	typowo: 17 W stand by: 0,5 W
Klasa efektywności energetycznej	E - 15 kWh / 1000 h

Wymiary / waga

Wymiary	492 x 359 x 178 [mm]
Waga	2.7 kg

