

## BCS-NVR3202-4K-II Rejestrator IP 32 kanałowy 12MPx 4K BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1698.37 zł

**Cena brutto:** 2089.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-NVR3202-4K-II 32 kanałowy rejestrator firmy BCS** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia 2 dysków twardech w interfejsie SATA III (max. 12TB), wyposażone jest w wyjście HDMI oraz w wyjście VGA, jak również posiada 4 wejścia / 2 wyjścia alarmowe. Rejestrator BCS-NVR3202-4K-II jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

### SPECYFIKACJA REJESTRATORA BCS NVR 3202 4K II

- **Ilość kanałów video: do 32**
- Pasma bitrate wej./wyj.: 320 Mb/s
- **Obsługa HDD: 2 szt. SATA III, max. 12TB (max. 6TB każdy)**
- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
- Podział ekranu: 1/4/8/9/16/25/36
- **Obsługiwana rozdzielczość kamer:**
  - 12 Mpx
  - 8 Mpx
  - 6 Mpx
  - 5 Mpx
  - 4 Mpx
  - 3 Mpx
  - 1080p
  - 720p
  - D1
- Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
- Standard ONVIF
- **Alarm:**
  - **wejścia: 4**
  - **wyjścia: 2**
- **Wyjścia video: HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 3840 x 2160**

- Dźwięk: 1 dwukierunkowy tor audio
- Obsługa mobilna: iPhone, iPad, android, Windows Phone
- Sieć: 1x RJ-45 (10/100/1000M)
- Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 2x USB (1x USB 3.0)
- Temperatura pracy: od -10 °C do 55 °C
- Wymiary: 1U, 375 mm x 282 mm x 56 mm
- Waga: 1.6 kg (bez HDD)
- Zasilanie: 12 V DC, 4A
- Pobór prądu: 9.5 W (bez HDD)

## **APLIKACJA BCS VIEWER LITE**

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i moga różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.