

## BCS-NVR6408-4K-II Rejestrator IP 64 kanałowy 12MPx 4K BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 4228.46 zł

**Cena brutto:** 5201.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-NVR6408-4K-II 64 kanałowy rejestrator firmy BCS** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12Mpx - 4K. Urządzenie posiada możliwość podpięcia 8 dysków twardech w interfejsie SATA III (max. 48TB), wyposażone jest w dwa wyjścia HDMI oraz w wyjście VGA, jak również posiada 16 wejść / 6 wyjść alarmowych.

Rejestrator IP BCS-NVR6408-4K-II jest zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

Uwaga. Już jest dostępna III generacja urządzenia. Rejestrator IP [BCS-NVR6408-4K-III](#).

### SPECYFIKACJA REJESTRATORA BCS NVR 6408 4K II

- **Ilość kanałów video: do 64**
- Pasma bitrate wej./wyj.: 320 Mb/s
- **Obsługa HDD: 8 szt. SATA III, max. 48TB (max. 6TB każdy)**
- **RAID: 0/1/5/6/10**
- Kodowanie: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
- Podział ekranu: 1/4/8/9/16/25/36
- **Obsługiwana rozdzielczość kamer:**
  - 12 Mpx
  - 8 Mpx
  - 6 Mpx
  - 5 Mpx
  - 4 Mpx
  - 3 Mpx
  - 1080p
  - 720p
  - D1
- Obsługa kamer innych producentów: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni
- Standard ONVIF
- **Alarm:**

- **wejścia: 16**
- **wyjścia: 6**
- **Wyjścia video: 2x HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 3840 x 2160**
- Dźwięk: 1 dwukierunkowy tor audio
- Obsługa mobilna: iPhone, iPad, android, Windows Phone
- Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000M)
- Pozostałe interfejsy: RS485, RS232, 4x USB (2x USB 3.0), **eSATA**
- Temperatura pracy: od -10 °C do 55 °C
- Wymiary: 2U, 440 mm x 454 mm x 95 mm
- Waga: 6.55 kg (bez HDD)
- Zasilanie: 12 V DC, 4A
- Pobór prądu: 16.7 W (bez HDD)

## **APLIKACJA BCS VIEWER LITE**

Podane parametry rejestratora dotyczą urządzenia z najnowszą wersją firmware i mogą różnić się w zależności od posiadanej wersji firmware.