

**S54-B 5-portowy switch PoE dla  
4 kamer IP, 4x PoE + 1x UPLINK,  
metalowa obudowa,  
podtrzymanie bateryjne Pulsar**

Producent: Pulsar  
Cena netto: 411.79 zł  
Cena brutto: 506.50 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**Pulsar S54-B** to **5-portowy** switch służący do zasilania do **4 kamer IP** (8x PoE) pracujących w standardzie IEEE 802.3af. Posiada przepustowość do **1.6 Gbps** oraz obsługuje funkcje auto-learning i auto-aging dla adresów MAC. **S54-B** jest w stanie na portach PoE automatycznie wykryć urządzenia zasilane w standardzie PoE, natomiast port UPLINK umożliwia poszerzenie systemu i podłączenie kolejnego urządzenia sieciowego. Wyposażony jest dodatkowo w diody LED ulokowane na panelu przednim, które sygnalizują bieżący stan pracy przełącznika. W tym modelu zasilacz buforowy 13.8 V pracuje z akumulatorem 7 Ah / 12 V.

Model zaopatrzone w technologię **Power over Ethernet (PoE)**, która wykorzystuje ten sam kabel sieciowy wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Metoda ta umożliwia nam **znaczną redukcję kosztów instalacji** oraz **czasu jaki potrzebny jest na wdrożenie systemu monitoringu IP**. W skład urządzeń zasilanych w ten sposób wchodzi nie tylko kamery IP, lecz również telefon IP, access point czy router.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA 5-PORTOWEGO SWITCH S54-B PULSAR

- **Protokoły, standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP**
- **Przepustowość: 1.6 Gbps**
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Szybkość przekierowań:
  - 10BASE-T: 14880 pps/port
  - 100BASE-TX: 148800 pps/port
- **Ilość portów: 5 portów 10/100 Mb/s (4x PoE + 1x UPLINK)**
- **Zasilanie PoE:** 4 porty IEEE 802.3af, 48VDC / 15.4W/port
- **Port UPLINK:** 1 port (do podłączenia rejestratora / switcha / komputera)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (wielkość tablicy MAC: 1K)
- Zabezpieczenia:
  - przeciwzwarciowe SCP i przeciążeniowe OLP
  - w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia

- akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP
- antysabotażowe
- Gwarancja: 2 lata od daty produkcji
- Warunki pracy: temperatura -10°C do 45°C
- Moc zasilacza: 55 W
- Napięcie zasilania: 176~264 V AC
- Pobór prądu: 230 V AC @ 1.4 A
- Waga brutto: ok. 2.9 kg
- Wymiary: 280 x 292 x 80+8 [mm]
- Miejsce na akumulator: 7Ah/12V, 170 x 110 x 65 [mm]
- Uwagi:
  - obsługiwane protokoły i standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
  - obudowa posiada dystans 8mm od podłoża montażowego w celu wprowadzenia okablowania
  - gniazda portów: RJ45
  - obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana wkręt walcowy x 2 (możliwość montażu zamka)