

## Seria promocyjna 02 - INTEGRA 32, INT-TSH-SSW, GSM LT-1 SATEL - BEZRĘKAWNIK W KOMPLECIE GRATIS

**Producent:** Zestawy promocyjne

**Cena netto:** 1704.07 zł

**Cena brutto:** 2096.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Firma **Satel** przygotowała trzy promocyjne zestawy alarmowe złożone ze swoich produktów. Poza **atrakcyjną** ceną, po zakupieniu każdego zestawu można otrzymać **BEZRĘKAWNIK gratis!** Powyższy zestaw składa się z centrali alarmowej **INTEGRA 32**, manipulatora z ekranem dotykowym **INT-TSH-SSW** oraz modułu GSM **GSM LT-1**.

### CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 32 SATEL

- **Obsługa od 8 do 32 wejść**
- Możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje
- **Obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść**
- Magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- Obsługa systemu przy pomocy:
  - manipulatorów LCD,
  - klawiatur strefowych,
  - pilotów
  - kart zbliżeniowych
  - zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- **32 niezależne timery do automatycznego sterowania**
- Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- Pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
- Obsługa do 64+4+1 użytkowników
- Port RS-232 - gniazdo RJ
- Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i

## MANIPULATOR INT-TSH-SSW

- **Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7" ułatwiający korzystanie z systemu**
- Współpraca z rodziną central alarmowych:
  - **INTEGRA / INTEGRA Plus SATEL**
  - **VERSA / VERSA Plus SATEL**
- Graficzny, intuicyjny interfejs obsługi z możliwością indywidualnego personalizowania dla każdego użytkownika
- **Funkcjonalność MAKRO umożliwiającą realizowanie sekwencji czynności za pomocą pojedynczego polecenia**
- Szeroki wachlarz dedykowanych widżetów o różnych funkcjach
- Możliwość prezentowania stanu systemu, gdy wyświetlany jest wygaszacz

## MODUŁ GSM GSM LT-1

- **Symulacja analogowej linii telefonicznej poprzez wykorzystanie połączenia komórkowego**
- Współpraca z centralami alarmowymi i innymi urządzeniami (np. automatem telefonicznym DT-1) wykorzystującymi analogowa linie telefoniczna do przekazania głosowej informacji o alarmie lub do wysłania komunikatu tekstowego do systemu przywoławczego (pager)
- Możliwość rozpoznania komunikatu skierowanego do systemu przywoławczego (pager) i przesłania go w formie wiadomości tekstowej SMS pod dowolny numer telefonu komórkowego
- Realizowanie połączeń przychodzących i wychodzących do sieci telefonii bezprzewodowej (komórkowej)
- Obsługa wybierania tonowego i impulsowego
- Sygnalizacja podjęcia (odebrania) połączenia inicjowanego z zacisków R-1, T-1 modułu poprzez zmianę polaryzacji napięcia na tych zaciskach (możliwość taryfikacji)
- Współpraca ze stacją monitorującą STAM-1/STAM-2 polegająca na umożliwieniu monitorowania obiektów przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych SMS
- Funkcja modemu zewnętrznego dla central alarmowych CA-64\* i typu INTEGRA (współpraca z programami DLOAD64\*, GUARD64\*, DLOADX i GUARDX)
- Współpraca z centralami PBX jako dodatkowa linia zewnętrzna
- **Działanie oparte o współpracę z przemysłowym, trójzakresowym przemysłowym telefonem komórkowym pracującym w sieciach GSM 900/1800/1900 MHz**
- Kontrola poziomu sygnału antenowego
- Gniazdo RS umożliwiające:
  - programowanie modułu przy pomocy programu DLOAD10 zainstalowanego na komputerze (wersja 1.00.25 lub nowsza)

- podłączenie modułu do stacji monitorującej STAM-1/STAM-2
- podłączenie modułu do central alarmowych CA-64\* i INTEGRA jako modemu zewnętrznego
- wykorzystanie modułu w charakterze faksu i modemu
- Wyjście sygnalizujące awarie (brak możliwości uzyskania połączenia)
- **Kontrola obecności modułu poprzez transmisje testowe CLIP z potwierdzeniem odbioru i wysłaniem wiadomości SMS**
- Odpowiadanie na CLIP użytkownika (przy pomocy usługi CLIP)