

## BCS-P-NVR3208-4K Rejestrator sieciowy 4K, 32 kanały IP BCS POINT



**Producent:** BCS POINT

**Cena netto:** 3650.41 zł

**Cena brutto:** 4490.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-P-NVR3208-4K 32-kanałowy rejestrator BCS POINT** zapisujący obraz w rozdzielczości max. 12Mpx - 4K. Urządzenie posiada **możliwość podpięcia 8 dysków twardych w interfejsie SATA II** (max. 48TB), wyposażone jest w **dwa wyjścia HDMI** oraz w **wyjście VGA**, jak również **posiada 16 wejść / 6 wyjść alarmowych**. Rejestrator BCS-P-NVR3208-4K jest **zgodny ze standardem (protokołem) ONVIF**, umożliwiając tym samym współdziałanie z kamerami innych producentów.

### DANE TECHNICZNE REJESTRATORA BCS-P-NVR3208-4K Z RODZINY BCS POINT

#### BCS-P-NVR3208-4K

|   |   |
|---|---|
| Kompresja                                   | H.264 / H.265   |
| Ilość kanałów video                         | do 32   |
| Pasma bitrate wej./wyj.                     | 320 Mbps  |
| Obsługa HDD                                 | 8x SATA II, max. 48 TB (max. 6 TB każdy) <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 Mpx</li><li>• 8 Mpx</li><li>• 6 Mpx</li><li>• 5 Mpx</li><li>• 4 Mpx</li></ul>                     |
| Rozdzielczość nagrywania                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Mpx</li><li>• 1080p</li><li>• 960p</li><li>• 720p</li><li>• D1</li><li>• 2CIF</li><li>• CIF</li></ul>                                       |
| Ograniczenie podglądu na żywo / odtwarzania | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 kanały 4K @ 30 kl/s</li><li>• 8 kanałów 4/5 Mpx @ 20 kl/s</li><li>• 16 kanałów 1080p @ 25 kl/s</li><li>• 32 kanały 720p @ 25 kl/s</li></ul> |
| Synchroniczne odtwarzanie                   | 16 kanałów  |

## BCS-P-NVR3208-4K

|                      |   |
|----------------------|---|
| Interkom / Audio     | 1x RCA  |
| Alarm                | <ul style="list-style-type: none"><li>• wejścia: 16</li><li>• wyjścia: 6</li></ul>  |
| Wyjścia video        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2x HDMI</li><li>• 1x VGA</li><li>• 1x BNC (CVBS)</li></ul>  |
| Sieć                 | 2x RJ-45 (10/100/1000M)   |
| Pozostałe interfejsy | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2x USB 2.0</li><li>• 1x USB 3.0</li><li>• 1x RS485</li><li>• 1x RS232</li><li>• 1x wyjście 12 V DC (200 mA)</li></ul> |
| Temperatura pracy    | od -10 °C do 55 °C  |
| Wymiary              | 86 x 442 x 425 [mm]   |
| Waga                 | 5.13 kg   |
| Zasilanie            | 100~240 V AC  |
| Pobór mocy           | 20 W (bez HDD)  |