

FSD-504HP 5-portowy switch PoE dla 4 kamer IP, 4x PoE + 1x UPLINK PLANET

Producent: Planet

Cena netto: 153.66 zł

Cena brutto: 189.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Niezarządzalny switch FSD-504HP wyposażony został w **5 portów FastEthernet, 4x PoE** oraz **1x UPLINK**. Umożliwia zasilanie kamer pracujących w standardzie IEEE 802.3af (PoE) lub IEEE 802.3at (PoE+).

Technologia PoE wbudowana w switch **FSD-504HP Planet** umożliwia przesłanie jednym przewodem UTP jednocześnie danych oraz zasilania urządzenia sieciowego. Metoda ta umożliwia nam znaczną redukcję kosztów instalacji oraz czasu jaki potrzebny jest na wdrożenie systemu monitoringu IP. W skład urządzeń zasilanych w ten sposób wchodzi nie tylko kamery IP, lecz również telefon IP, access point czy router.

Urządzenie posiada dwa tryby pracy: "Standard" i "Extend". W trybie "Extended" przełącznik pozwala na zasilanie PoE na odległość do 250 metrów (**max. 30W**) oraz przesłanie danych z prędkością do 10 Mb/s.

DANE TECHNICZNE PRZEŁĄCZNIKA 5-PORTOWEGO FSD-504HP PLANET

FSD-504HP

| | |
|---------------------|---|
| Standardy IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af PoE, 802.3at PoE+ |
| Prędkość magistrali | 1 Gbps |
| Metoda transmisji | Store-and-Forward |
| Tablica MAC | 1K |
| Przepustowość | 0.74 Mbps @ 64 bajty |
| Porty | 5 (4x PoE) 10/100 Mb/s |
| Zasilanie | 4 porty IEEE 802.3af PoE: 51 VDC, 15.4 W / port PoE+: 51 VDC, 30 W / port |
| Budżet mocy PoE | 60 W |
| Temperatura pracy | -10 °C do 70 °C |
| Waga | 257 g |
| Wymiary [mm] | 100 x 100 x 26 |

