

**BCS-P-5621RSAP Kamera
szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx,
4.7-94mm, zasięg IR do 100m
BCS POINT**

Producent: BCS POINT

Cena netto: 4800.00 zł

Cena brutto: 5904.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera szybkoobrotowa BCS-P-5621RSAP oparta jest o technologię **IP** i obsługuje trzy strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **Progressive Scan CMOS 1/2.8" 2.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 4.7 ~ 94 mm i **zbliżeniem optycznym 20x**. Obraz rejestrowany jest z prędkością 30 kl/s przy rozdzielczości 2 Mpx - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału.

Urządzenie wyposażone zostało w **promiennik podczerwieni LED SMART o zasięgu do 100 metrów** oraz w wejście na kartę pamięci MicroSD o maksymalnej pojemności do 64 GB. Ponadto obsługę sprawować można przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.

FUNKCJE KAMERY BCS-P-5621RSAP

- Dzień / Noc (*IR Cut Filter*).
- **ATW** (*Auto Tracking White*) odpowiedzialny jest za analizę obrazu pod względem występowania różnych barw bieli a następnie za jego automatyczną regulację.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z

powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.

- **HLC** (*High Light Compensation*) ma za zadanie automatycznie wykryć i zniwelować oddziaływanie silnych źródeł światła na przetwornik kamery, dzięki czemu kamera zyskuje możliwość rejestracji obiektów znajdujących się za tak naświetlonym obszarem.
- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **2DNR** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- wbudowany WEB Server

DANE TECHNICZNE KAMERY PTZ IP BCS-P-5621RSAP

		BCS-P-5621RSAP
System skanowania		Progressive Scan
Przetwornik		1/2.8" 2 Mpx CMOS
Ilość pikseli		1920 (H) x 1080 (V)
Czułość		<ul style="list-style-type: none"> • Kolor: 0.03 Lux / F1.6 • B/W: 0.01 Lux / F1.6
Stosunek S/N		więcej niż 52 dB
Balans bieli (ATW)		auto / ręcznie
	Obiektyw	4.7-94mm
	Kompensacja tła	zoom: 20x (optyczny)
	Migawka	BLC / HLC / D-WDR
Funkcje podstawowe	Kontrola wzmocnienia (AGC)	auto / ręczna (1/6-1/8000)
	Redukcja szumów (NR)	zabezpieczenie przed migotaniem
	Strefy zastrzeżone	wyłączone / włączone
	Funkcja Dzień/Noc	2D wyłączone / włączone
	Kompresja	działa tylko przy włączonym AGC
	Rozdzielczość	wyłączone / włączone
Funkcje wideo	Prędkość transmisji strumienia głównego	8 obszarów
	Prędkość transmisji pod strumienia	mechaniczny filtr ICR
	Przepływność	H.264 / MJPEG
	Podłączenie sieci	2MP (1920x1080)
	Protokoły	720p (1280x720)
Funkcje sieci	Zgodność	D1 (720x576)
	Użytkownicy mobilni	1080p / 720p (1~25 fps)
	Użytkownicy	960p / 720p (1~30 fps)
	Gniazdo kart pamięci	D1 (1~25 fps)

		BCS-P-5621RSAP
	Obrót	360° (nieskończony)
Funkcje PTZ	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 240°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów, 16 tras (32 preset/trasa), 16 ścieżek do 15 minut
Zasilanie [V DC]		24 V AC 24 V DC PoE (802.3at)
Pobór mocy [W]		42 (max.) - z grzałką
Temperatura pracy [°C]		od -40 do 65
Waga [kg]		5.28
Wymiary [mm]		Φ 227 x 359.4
Obudowa		IP66