

BCS-P-414RW-G Kamera tubowa IP 4.0 Mpx, 3.6mm, zasięg IR do 30m, kolor grafitowy BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 564.23 zł

Cena brutto: 694.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera tubowa BCS-P-414RW-G oparta jest o technologię **IP** i obsługuje trzy strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS PS 1/3" 4.0 Mpx** oraz obiektyw *Black Glass* o ogniskowej 3.6 mm. Obraz rejestrowany jest z prędkością 20 kl/s przy rozdzielczości 4.0 Mpx - 2688 x 1520 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału.

Urządzenie wyposażone zostało w **promiennik podczerwieni LED SMART z możliwością regulacji mocy świecenia i o zasięgu do 30 metrów**. Ponadto obsługę sprawować można przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem Android oraz iOS. Model występuje również w białej obudowie.

Uwaga. Kamera **BCS-P-414RW-G** nie jest już produkowana i została wycofana z oferty.

FUNKCJE KAMERY BCS-P-414RW-G

- Dzień / Noc (*IR Cut Filter*).
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła.
- **D-WDR**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **Korytarz**, to funkcja umożliwiająca rejestrację obrazu o niestandardowych wymiarach, z

którymi można się spotkać w wąskich pomieszczeniach czy przejściach (dysproporcja pomiędzy długością i szerokością miejsca użytkowego).

- **2DNR / 3DNR** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- **DEFOG**, czyli zaawansowany system korekcji obrazu. Poprawia czytelność rejestrowanych nagrań, głównie wykonanych w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, mgła, opady śniegu, zjawisko smogu).
- **ROI (Region of Interest)** - system ten skutecznie poprawia jakość fragmentu wybranego obrazu. Jest to doskonale rozwiązanie ekonomiczne, pozwalające zmniejszyć wielkość plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
- wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Manager), P2P

DANE TECHNICZNE KAMERY TUBOWEJ IP BCS-P-414RW-G

BCS-P-414RW-G

Przetwornik	1/3" 4.0Mpx, CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Ilość pikseli	2592 x 1520
Czułość	• kolor: 0.02 lux @ F1.4 • B/W: 0 lux @ F1.2
Obiektyw	3.6 mm @ F1.8
Strefy zastrzeżone	4 obszary
Detekcja ruchu	2 strefy
Migawka	1/6 ~ 1/8000 [s], auto / ręczna
Zasięg IR	do 30 metrów
Kompresja	• H.264 - 32K ~ 8192 kbps • MJPEG - 32K ~ 12288 kbps • 4.0Mpx - 2688 x 1520, 20 kl/s • 2.0Mpx - 1920 x 1080, 30 kl/s
Rozdzielczość i prędkość transmisji	• 1.3Mpx - 1280 x 960 • 720p - 1280 x 720 • D1 - 704 x 576, 25 kl/s • CIF - 352 x 288
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP
Obsługa mobilna	Android, iOS
Użytkownicy	do 10 zalogowanych
Klasa obudowy	IP66
Temperatura pracy	od -35 °C do 60 °C
Pobór mocy	2 W / 6.4 W (wł IR)
Zasilanie	12 V DC / PoE 802.3af
Waga	0.45 kg
Wymiary	157.3 x 62.4 x 63 [mm]