

## Zestaw: monitor natynkowy KW-E705FC/W100-W + kamera KW-S201C-1B wideodomofon KENWEI

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1576.42 zł

**Cena brutto:** 1939.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zestaw wideodomofonowy firmy **Kenwei** dla jednej rodziny składający się z monitora natynkowego **KW-E705FC/W100-W** z ekranem kolorowym LCD o przekątnej 7 cali oraz panela zewnętrznego **KW-S201C-1B-420**. Monitor zapewnia wszystkie podstawowe funkcje tj. rozmowa, podgląd w dowolnym momencie, otwieranie elektrozaczepu. Dodatkowo umożliwia sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1). Do monitora można podłączyć kamery CCTV.

**Dzięki funkcji pamięci monitor posiada możliwość zapisu do 100 zdjęć.**

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### W zestawie otrzymujemy:

- **Moduł wewnętrzny:** monitor 7-calowy KW-E705FC/W100-W w kolorze czarnym z funkcją pamięci
- **Moduł zewnętrzny:** panel bramowy KW-S201C-1B-420
- Kołki i wkręty montażowe
- Zasilacz sieciowy

### MONITOR KW-E705FC/W100 W KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 7-calowy wyświetlacz
- Sterowanie bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)

- Bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- Możliwość podłączenia:
  - **3 dodatkowych monitorów lub unifonów**
  - **do dwóch paneli zewnętrznych** (4 przy użyciu KW-516FD)
- 9 melodii sygnału wywołania, 4 poziomy głośności i funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
- Prowadzenie rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym i wewnętrznym
- Opcjonalnie: przy użyciu 4-przewodowego panelu bramowego - tworzy zestaw wideodomofonowy
- **Obudowa monitora w kolorze białym**
- Menu w języku polskim
- Montaż: natynkowy
- **Funkcja pamięci:** zapis do 100 kolorowych zdjęć

## **PANEL ZEWNĘTRZNY NATYNKOWY KW-S201C-1B-420 KENWEI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

- **Kamera:** kolorowy przetwornik CCD **1/4"** o rozdzielczości **420 TVL**
- **Kąt widzenia:** **76°** w poziomie, **65°** w pionie
- Regulacja kąta poziomo i pionowo
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym
- Maksymalna liczba użytkowników: jeden
- Podświetlenie:
  - etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
  - kamery (nocne): diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: od -25 °C do 60 °C
- Zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka): z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Klasa szczelności obudowy: IP56
- Wymiary: 100 x 175 x 25 [mm]
- Montaż: **natynkowy**