

CDV-43K2(DC) Monitor kolorowy 4.3", doświetlenie LED, obsługa dwóch wejść COMMAX

Producent: Commax

Cena netto: 515.45 zł

Cena brutto: 634.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CDV-43K2(DC) to monitor firmy **Commax** o dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy TFT-LCD 4.3 cala** o rozdzielczości **480 x 272 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **przyciski dotykowe** oraz dwie znaczące funkcje - **interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz funkcję **otwierania bramy**, która możliwa będzie po dołączeniu dodatkowego modułu MD-RA3B.

Commax CDV 43 K2(DC) zasilany jest napięciem **16-28 V** przy zastosowaniu zasilacza [RF-1A](#) (należy dokupić) i współpracuje z czteroprzewodowymi kamerami analogowymi oraz unifonami DP-4VHP.

CHARAKTERYSTYKA MONITORA SŁUCHAWKOWEGO CDV-43K2(DC) COMMAX

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- **Posiada dotykowe przyciski**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Funkcja interkomu (monitor-monitor / monitor-unifon)
- Funkcja otwierania bramy (przy zastosowaniu modułu MD-RA3B) - opcja
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z unifonami DP-4VHP i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-43K2(DC) COMMAX

- **Monitor kolorowy LCD 4.3" o rozdzielczości 480px x 272px**
- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- **Rodzaj monitora: słuchawkowy**
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 157 x 167 x 42 [mm]
- Pobór mocy: 8 VA / 2.5 VA
- **Zasilanie: 16 - 28 V (zalecany zasilacz RF-1A - brak w zestawie)**