

## **CDV-70H2(DC) BLUE Monitor kolorowy 7", interkom, menu OSD, obsługa dwóch wejść COMMAX**

**Producent:** Commax

**Cena netto:** 600.81 zł

**Cena brutto:** 739.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**CDV-70H2(DC) BLUE** to monitor firmy **Commax** o dobrej jakości wykonania i doskonałej skuteczności pracy. Urządzenie bez problemu, z odpowiednią ostrością przekazuje obraz, a dodatkowe ustawienia jaskrawości i kontrastu pozwalają na spersonalizowaną kalibrację pracy monitora.

Monitor posiada **ekran kolorowy LCD-LED 7 cali** o rozdzielczości **800 x 480 pikseli** i przeznaczony jest do pracy w systemach analogowych. Zaopatrzone go w **funkcję interkomu**, która umożliwia komunikację pomiędzy innymi urządzeniami w naszym systemie oraz, przy wykorzystaniu odpowiedniego modułu MD-RA-1, model zyskuje dodatkowo **funkcję otwierania bramy**.

**Commax CDV 70 H2 DC BLUE** zasilany jest napięciem **16 - 28 V** i współpracuje z czteroprzewodowymi kamerami analogowymi oraz unifonami DP-4VH i DP-4VR.

### **CHARAKTERYSTYKA MONITORA GŁOŚNOMÓWIĄCEGO CDV-70H2(DC) BLUE COMMAX**

- **Możliwość podłączenia dodatkowego monitora**
- Instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- Paging pomiędzy stacjami
- Funkcja interkomu (monitor-monitor / monitor-unifon)
- Regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- Regulacja głośności wywołania (wyciszenie)
- **Współpraca z unifonami DP-4VH, DP-4VR i czteroprzewodowymi kamerami analogowymi**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONITORA CDV-70H2(DC) BLUE COMMAX**

- **Monitor kolorowy LCD 7" 16:9 o rozdzielczości 800 x 480 px**
- Standard sygnału video: NTSC / PAL
- **Rodzaj monitora: głośnomówiący**
- Ilość obsługiwanych wejść: 2
- Podświetlenie LED
- Wymiary: 180 x 179.6 x 28 [mm]
- Pobór mocy: 16 VA / 3 VA
- **Zasilanie: 16 - 28 V (zalecany zasilacz RF-2A - brak w zestawie)**