

## **BCS-MON7210W Monitor wideodomofonowy głośnomówiący BCS IP, obudowa srebrno-biała**

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1000.00 zł

**Cena brutto:** 1230.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

**Monitor głośnomówiący wideodomofonowy IP** o symbolu **BCS-MON7210W** dedykowany do systemu wielorodzinnego IP BCS. Posiada dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 800 × 480. Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu z 5 przyciskami sensorycznymi szybkiego wyboru. Zasilanie lokalne 12V DC lub PoE 24V (wymagany dedykowany switch BCS-SP06).

Ponadto monitor BCS-MON7210W posiada dodatkowe zalety: niewielkie wymiary, montaż natynkowy (dostęp do portów z boku urządzenia), wbudowane wyjście przekaźnikowe NO do dowolnego zastosowania, podgląd do 32 kamer IP (wsparcie protokołu BCS oraz Onvif), dostęp do slotu na kartę pamięci z zewnątrz.

### **Charakterystyka - monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7110W:**

- Głośnomówiący monitor wideodomofonowy IP
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 800 × 480
- Obudowa w kolorze biało-srebrnym
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci (karta pamięci nie jest dostarczana wraz z urządzeniem)
- Gniazdo na kartę pamięci micro SD (max. 4GB) z dostępem z zewnątrz
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, obsługa Onvif, 32 kamery na monitor)
- Montaż natynkowy, podstawa montażowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

- Zasilanie lokalne 12V DC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Wbudowany przekaźnik monostabilny z regulowanym czasem pracy (styki COM, NO) sterowany z ekranu monitora